

PREISLISTE 04.2024

Dihag

DÄMMSTOFFE

Großhandel für Dämm- und Baustoffe



MASSIVBAU

INDEX - INHALTSVERZEICHNIS I

B

Bauder E-KV-4 feinbestreut	M 07
Bauder E-KV-5 feinbestreut	M 07
Bauder GV B 45	M 07
Bauder Voranstrich Emulsion Plus	M 07
Bauder Voranstrich Universal	M 07
Baufolie färbig-bunt gedeckt (2x50 m)	M 21
Baufolie färbig-bunt gedeckt (4x50 m)	M 21
Baufolie transparent-trüb (2x50 m)	M 20
Baufolie transparent-trüb (4x50 m)	M 20
Baugitterfolie	M 10
Baumit Klebespachtel	M 23
Baumit Klebespachtel (grob)	M 23
Baumit Textilglasgitter	M 24
Bauschutzmatte	M 11
Bauschutzmatte Super	M 11
Betonschraube FIS	M 26

C

Capatect Glasgewebe	M 24
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (fein)	M 23
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (grob)	M 24
Cetris PD-Verlegeplatte	M 19

D

Dachboden-Dämmelement Dihalith DGS	M 17
Dämmplatten-Teller (60 mm)	M 09
Dämmstoff-Dübel MDD	M 09
Dihag Klebeband	M 22
Dihag PE Dampfbremsfolie SD 100	M 20
Dihag PE Dampfbremsfolie SD 140	M 20
Dihag PE Dampfbremsfolie SD 180	M 20
Dihag PE Dampfbremsfolie SD 380	M 20
Dihalon Noppenmatte	M 08
Dihastop Fix Folien-Kleb- und Dichtstoff	M 22
Dihastop PE-Folien-Klebeband (grün)	M 22
Dihastop-Klebeband	M 22
Dihatex Gewebeplane	M 10

F

Falzanler	M 26
Fassadenstyropor EPS-F	M 15
Fassadenstyropor EPS-F Plus (grau)	M 16
Fermacell Gipsfaserplatte	M 19

G

Geocell Schaumglasschotter	M 04
Glapor Schaumglasplatte PG 600	M 04

H

Holzwole IDM-R-Dübel	M 26
----------------------	------

I

Iso-Dübel mit Stahldorn	M 08
Isolith Kelledecken-Dämmelement KDE-35 A2 (weiß)	M 25
Isover Klima 34 Vorsatzschalen-Dämmplatte	M 27
Isover Topdec DP 3	M 23

K

Klebespachtel Family (fein)	M 27
Kunststoff-Anker	M 08

L

Leichtbauplatte LP	M 26
--------------------	------

M

Maler-Abdeckvlies	M 10
Mauersperrbahn	M 10
Montageset für PUR-Decken-Dämmelemente	M 23

P

PCI Barraseal Turbo	M 06
PCI Pecimor 2K	M 06
PE-Schwergutsack	M 21
PU-Dämmplattenkleber	M 06
PUR-Decken-Dämmelement	M 23

R

Rockwool Klimarock	M 27
--------------------	------

S

Steinodor PSN 150 KPA (gerade Kante)	M 05
Steinodor PSN 200 KPA (Stufenfalz)	M 05
Stretch-Wickelfolie	M 21
Styropor EPS-W 15	M 12
Styropor EPS-W 20	M 12
Styropor EPS-W 20 Plus (grau)	M 13
Styropor EPS-W 25	M 13
Styropor EPS-W 25 Plus (grau)	M 14
Styropor EPS-W 30	M 14
Styropor EPS-W 30 Plus (grau)	M 15

T

Tektalan A2-SD	M 25
Tektalan A2-Smarttec (weiß eingefärbt)	M 25

V

Verbindungsprofil für Dachboden-Dämmelemente	M 18
--	------

X

XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/glatte Kante	M 01
XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/Stufenfalz	M 01
XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt/Stufenfalz	M 02
XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) Waffel/glatte Kante	M 02
XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 70) glatt/Stufenfalz	M 03

XPS-PLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) GLATT/SF



XPS glatt mit Stufenfalz.

Druckfestigkeit = 300 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

30 mm = λ_D 0,033 W/mK

40-50 mm = λ_D 0,032 W/mK

60 mm = λ_D 0,033 W/mK

80-120 mm = λ_D 0,035 W/mK

140 – 160 mm = λ_D 0,036 W/mK

180 – 240 mm = λ_D 0,035 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSG030S	1250 x 600 x 30 mm	10,50	
CC-XPSG040S	1250 x 600 x 40 mm	7,50	
CC-XPSG050S	1250 x 600 x 50 mm	6,00	
CC-XPSG060S	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSG080S	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSG100S	1250 x 600 x 100 mm	3,00	
CC-XPSG120S	1250 x 600 x 120 mm	3,00	auf Anfrage
CC-XPSG140S	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
CC-XPSG160S	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
CC-XPSG180S	1250 x 600 x 180 mm	1,50	
CC-XPSG200S	1250 x 600 x 200 mm	1,50	
CC-XPSG220S	1250 x 600 x 220 mm	1,50	
CC-XPSG240S	1250 x 600 x 240 mm	1,50	

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 50) GLATT/SF



XPS mit erhöhter Druckfestigkeit, glatt mit Stufenfalz.

Druckfestigkeit = 500 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

40-60 mm = λ_D 0,033 W/mK

80-140 mm = λ_D 0,035 W/mK

160 mm = λ_D 0,036 W/mK

180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSG50050S	1250 x 600 x 50 mm	6,00	
CC-XPSG50060S	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSG50080S	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSG50100S	1250 x 600 x 100 mm	3,00	
CC-XPSG50120S	1250 x 600 x 120 mm	3,00	auf Anfrage
CC-XPSG50140S	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
CC-XPSG50160S	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
CC-XPSG50180S	1250 x 600 x 180 mm	1,50	
CC-XPSG50200S	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

XPS-PLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) WAFFEL/GK

XPS, Waffelstruktur mit geraden Kanten.



Druckfestigkeit = 300 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

20 – 60 mm = λ_D 0,033 W/mK

70 – 80 mm = λ_D 0,035 W/mK

100 – 160 mm = λ_D 0,036 W/mK

180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSR020	1250 x 600 x 20 mm	15,00	
CC-XPSR025	1250 x 600 x 25 mm	12,00	
CC-XPSR030	1250 x 600 x 30 mm	10,50	
CC-XPSR040	1250 x 600 x 40 mm	7,50	
CC-XPSR050	1250 x 600 x 50 mm	6,00	
CC-XPSR060	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSR070	1250 x 600 x 70 mm	4,50	auf Anfrage
CC-XPSR080	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSR100	1250 x 600 x 100 mm	3,00	
CC-XPSR120	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
CC-XPSR140	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
CC-XPSR160	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
CC-XPSR180	1250 x 600 x 180 mm	1,50	
CC-XPSR200	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) GLATT/GK

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit gerade Kanten



Druckfestigkeit = 300 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

20 mm = λ_D 0,033 W/(mK)

30 mm = λ_D 0,033 W/(mK)

40 – 50 mm = λ_D 0,032 W/(mK)

60 mm = λ_D 0,033 W/(mK)

80 – 100 mm = λ_D 0,035 W/(mK)

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSG020	1250 x 600 x 20 mm	15,00	
CC-XPSG030	1250 x 600 x 30 mm	10,50	
CC-XPSG040	1250 x 600 x 40 mm	7,50	
CC-XPSG050	1250 x 600 x 50 mm	6,00	auf Anfrage
CC-XPSG060	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSG080	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSG100	1250 x 600 x 100 mm	3,00	

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 70) GLATT/SF

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen

Druckfestigkeit = 700 kPa

Wärmeleitfähigkeit:

50 – 60 mm = λ_D 0,033 W/(mK)

80 – 140 = λ_D 0,035 W/(mK)

160 mm = λ_D 0,036 W/(mK)

180 – 200 mm = λ_D 0,035 W/(mK)

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSG70050S	1250 x 600 x 50 mm	6,00	auf Anfrage
CC-XPSG70060S	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSG70080S	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSG70100S	1250 x 600 x 100 mm	3,00	
CC-XPSG70120S	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
CC-XPSG70140S	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
CC-XPSG70160S	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
CC-XPSG70180S	1250 x 600 x 180 mm	1,50	
CC-XPSG70200S	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

GLAPOR SCHAUMGLASSCHOTTER



Schaumglasschotter ist ein mineralischer Dämm- und Leichtbaustoff, hergestellt aus recyceltem Altglas. Das geringe Gewicht, die Druckfestigkeit und die Alterungsbeständigkeit ergeben vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Frostsicher, unbrennbar, dränierend, wärmedämmend, belastbar, formstabil.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,08 W/mK

Druckfestigkeit: 275 kN/m² - bei Verdichtung 1,3:1

Druckfestigkeit: 320 kN/m² - bei Verdichtung 1,6:1

Artikelnr.	Format	m ³ /Stück	€/m ³
GP-GSS600BB		1,50	
GP-GSS600BB3		3,00	auf Anfrage
GP-GSS600L		lose	

GLAPOR SCHAUMGLASPLATTE PG 600



Schaumglas aus hochwertigem recycelten Glas. Wärmedämmung unter Abdichtungen für genutzte und ungenutzte Flachdächer, befahrbare Flächen (Parkdächer), begehbare Flächen (Balkone, Terrassen), unter Deckungen (Steildach, Metaldach), für Innendecken und -wände, für Luftschachtdämmung, unter schwimmendem Estrich, von Wänden hinter Bekleidungen und Abdichtungen, gegen Erdreich (Perimeterbereich der Wand) und unter lastabtragenden Gründungsplatten/Fundamenten.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,052 W/mK.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	€/m ²
GP-GSP6030	600 x 400 x 30 mm	0,24	
GP-GSP6040	800 x 600 x 40 mm	0,48	
GP-GSP6060	800 x 600 x 60 mm	0,48	
GP-GSP6080NF	800 x 600 x 80 mm	0,48	auf Anfrage
GP-GSP6100	800 x 600 x 100 mm	0,48	
GP-GSP6120	800 x 600 x 120 mm	0,48	

AUTOMATEN-DÄMMPLATTEN

STEINODUR PSN 150 KPA GERADE KANTE



Automatenplatte für Perimeter, Sockel und unter Estrich.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,035 W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-PSN040GKN	1250 x 600 x 40 mm	9,00	
SR-PSN050GKN	1250 x 600 x 50 mm	7,50	
SR-PSN060GKN	1250 x 600 x 60 mm	6,00	
SR-PSN080GKN	1250 x 600 x 80 mm	4,50	
SR-PSN100GKN	1250 x 600 x 100 mm	3,75	auf Anfrage
SR-PSN120GKN	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
SR-PSN140GKN	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
SR-PSN160GKN	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
SR-PSN180GKN	1250 x 600 x 180 mm	2,25	
SR-PSN200GKN	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

STEINODUR UKD 200 KPA STUFENFALZ



Automatendämmplatte für Umkehrdach, Perimeter und unter die Bodenplatte.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, Kanten mit Stufenfalz

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-UKDL050S	1250 x 600 x 50 mm	7,50	
SR-UKDL060S	1250 x 600 x 60 mm	6,00	
SR-UKDL080S	1250 x 600 x 80 mm	4,50	
SR-UKDL100S	1250 x 600 x 100 mm	3,75	
SR-UKDL120S	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
SR-UKDL140S	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
SR-UKDL160S	1250 x 600 x 160 mm	2,25	auf Anfrage
SR-UKDL180S	1250 x 600 x 180 mm	2,25	
SR-UKDL200S	1250 x 600 x 200 mm	1,50	
SR-UKDL220S	1250 x 600 x 220 mm	1,50	
SR-UKDL240S	1250 x 600 x 240 mm	1,50	
SR-UKDL260S	1250 x 600 x 260 mm	1,50	
SR-UKDL300S	1250 x 600 x 300 mm	1,50	

SPACHTELN- ABDICHTEN - KLEBEN

PCI BARRASEAL TURBO



Zweikomponentig für innen, außen, Wand und Boden, zum Abdichten von Kellerwänden, Fundamenten und Betonbauteilen nach DIN 18533 Klasse W1-E, (grau).

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
PI-BSLT		20,00	360,00	8,48

PCI PECIMOR 2K



Flexible Abdichtungsmasse auf Bitumenbasis. Zweikomponentige, lösemittelfreie Bitumendickbeschichtung. Die Flexibilität der Masse ermöglicht Rissüberbrückung. Zum Abdichten von Kalleraußenwänden und zum verkleben von Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

Verbrauch: 1 Liter/m²/mm

Artikelnr.	Format	Liter/Gebinde	Liter/Palette	€/Liter
PI-PECI2K		30,00	540,00	3,62

PU-DÄMMPLATTENKLEBER



Einkomponentiger PU-Pistolenschaum zur Verklebung von Dämmplatten als Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und bituminösen Untergründen.

Verbrauch: ca. 55 ml/m²

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
HO-PUSDK		750,00	12,00	15,75

BAUDER GV B 45



Zwischen- oder Trennlage im mehrlagig abgedichteten Flachdachsystem

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BR-GVB45	10 x 1 m x ca. 3,5 mm	10,00	200,00	6,20

BAUDER E-KV-4 FEINBESTREUT



Feinbestreute Elastomerbitumen Schweißbahn.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BR-EKV4T	10 x 1 m x 5 mm	10,00	150,00	auf Anfrage

BAUDER E-KV-5 FEINBESTREUT



Feinbestreute Elastomerbitumen Schweißbahn.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BR-EKV5T	5 x 1 m x 5 mm	5,00	120,00	auf Anfrage

BAUDER VORANSTRICH UNIVERSAL



Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich welcher nicht in Innenräumen verwenden werden darf.

Verbrauch: ca. 0,25 l/m²

Artikelnr.	Format	Liter/Gebinde	Liter/Palette	€/Liter
BR-BVU030		30,00	360,00	4,39

BAUDER VORANSTRICH EMULSION PLUS




Schnelltrocknender, lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich. Auch für Innenräume.

Verbrauch: ca. 0,25 l/m²

Artikelnr.	Format	Liter/Gebinde	Liter/Palette	€/Liter
BR-BSV030	30 Liter	30,00	360,00	3,49

DIHALON NOPPENMATTEN



Grundmauer-Abdichtung und Langzeitschutz.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BD-NM10	1,0 m	20,00	600,00	3,03
BD-NM15	1,5 m	30,00	450,00	3,03
BD-NM20	2,0 m	40,00	600,00	3,03
BD-NM24	2,4 m	48,00	720,00	3,03

KUNSTSTOFFFANKER



Befestigung von Isolierplatten beim Mitbetonieren.

Artikelnr.	Format	Stück/Sack	€/100 Stück
BD-KA075	75 mm	1000,00	5,86
BD-KA100	100 mm	500,00	6,91
BD-KA125	125 mm	500,00	8,64
BD-KA150	150 mm	500,00	12,42
BD-KA200	200 mm	300,00	22,91

ISO-DÜBEL MIT STAHLDORN



Schlagdübel mit Stahldorn.

Verankerungstiefe > 50 mm
Bohrung: Ø 8 mm
Verbrauch 6 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
CC-ISOD095	95 mm	200,00	99,85
CC-ISOD115	115 mm	200,00	109,35
CC-ISOD135	135 mm	200,00	120,50
CC-ISOD155	155 mm	200,00	126,25
CC-ISOD175	175 mm	200,00	134,05
CC-ISOD195	195 mm	200,00	146,55
CC-ISOD215	215 mm	100,00	184,25
CC-ISOD235	235 mm	100,00	226,40
CC-ISOD255	255 mm	100,00	292,70

DÄMMSTOFF-DÜBEL MDD



Schlagdübel mit Kunststoffnagel

Verankerungstiefe > 40 mm

Bohrung: Ø 10 mm

Verbrauch: ca. 6 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
GS-MMD090	90 mm	200,00	33,01
GS-MDD110	110 mm	200,00	36,46
GS-MDD130	130 mm	200,00	38,99
GS-MDD150	150 mm	200,00	43,07
GS-MDD170	170 mm	200,00	46,46
GS-MDD190	190 mm	200,00	50,77

DÄMMPLATTENTELLER 60 MM



Halteteller zur Befestigung mit Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktion.

Bedarf ca. 8-10 Stück/m²

Gelb ohne Kunststoffkappe

Weiß mit Kunststoffkappe

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
GK-DP060G	Gelb	100,00	44,88
GK-DP060W	Weiß	200,00	59,00

MAUERSPERRBAHNEN



Rutschfeste PE-Bahn.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BD-MSB13	13 cm x 50 m	6,50	52,00	4,33
BD-MSB18	18 cm x 50 m	9,00	45,00	4,33
BD-MSB29	29 cm x 50 m	14,50	43,50	4,33
BD-MSB34	34 cm x 50 m	17,00	51,00	4,33
BD-MSB42	42 cm x 50 m	21,00	42,00	4,33
BD-MSB54	54 cm x 50 m	27,00	54,00	4,33

DIHATEX GEWEBEPLANEN



Aus PE-Bändchengewebe in olivgrün, völlig verschweißt plus verstärktem Saum und Ösen.

Gewicht: 100 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Karton	€/m ²
LN-DXGP0405	4 x 5 m	20,00	120,00	2,49
LN-DXGP0406	4 x 6 m	24,00	120,00	2,49
LN-DXGP0608	6 x 8 m	48,00	144,00	2,49
LN-DXGP0610	6 x 10 m	60,00	120,00	2,49
LN-DXGP0810	8 x 10 m	80,00	160,00	2,49
LN-DXGP1012	10 x 12 m	120,00	120,00	2,49
LN-DXGP1015	10 x 15 m	150,00	150,00	2,49

BAUGITTERFOLIE



Hochtransparente PE-Folie armiert mit PP-Drehergewebe (extrem reifest).

Gewicht: 100 g/m²
Fadenabstand 10 x 10 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
DV-BGF15	50 x 1,5 m	75,00	4500,00	1,93
DV-BGF20	50 x 2,0 m	100,00	6000,00	1,93

MALERABDECKVLIES



Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung von Böden bei Maler- und Verputzarbeiten.

Gewicht: 180 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
KR-MAV100	25 x 1 m	25,00	1125,00	1,42
KR-MAV150	50 x 1 m	50,00	1200,00	1,76

BAUSCHUTZMATTE



PP-Vlies, einseitig mit schwarzer PE-Folie kaschiert. Kälte- und Verdunstungsschutz, Schutz- und Trennlage.

Gewicht: ca. 400 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
DV-BSMN250	50 x 2 m	100,00	2000,00	5,37
DV-BSMN425	25 x 4 m	100,00	2300,00	6,27

BAUSCHUTZMATTE SUPER



Polypropylen-Verbundvlies beidseitig mit PE-Folie kaschiert als Schutz- und Trenn- und Antidröhlage unter Blechdächern.

Gewicht: ca. 650 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
NR-BSMS250	50 x 2 m	100,00	10,83

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 15



Wärmedämmung ohne besondere Belastung
(Kerndämmung, Innendämmung, Dachausbau etc.)

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,041 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W15020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-W15030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W15040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W15050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W15060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W15080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W15100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-W15120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W15140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W15160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W15180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W15200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 20



Wärmedämmung ohne besondere Belastung

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,038 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W20020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-W20030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W20040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W20050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W20060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W20080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W20100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-W20120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W20140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W20160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W20180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W20200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 20 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W20020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W20030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W20040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W20050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W20060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W20080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W20100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W20120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W20140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W20160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W20180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W20200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 25



Wärmedämmung mit normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,036 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W25020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W25030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W25040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W25050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W25060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W25080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W25100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W25120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W25140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W25160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W25180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W25200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 25 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen)
mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W25020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W25030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W25040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W25050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W25060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W25080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W25100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W25120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W25140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W25160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W25180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W25200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 30



Wärmedämmung mit hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W30020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W30030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W30040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W30050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W30060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W30080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W30100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W30120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W30140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W30160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W30180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W30200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 30 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen) mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,030 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W30020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-W30030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W30040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W30050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W30060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W30080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W30100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-W30120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W30140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W30160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W30180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W30200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

FASSADENSTYROPOR EPS-F



Dämmplatte für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,040 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPSF010	1000 x 500 x 10 mm	25,00	
CC-EPSF020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-EPSF030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-EPSF040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-EPSF050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-EPSF060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-EPSF080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-EPSF100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-EPSF120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-EPSF140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-EPSF160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-EPSF180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-EPSF200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	
CC-EPSF220	1000 x 500 x 220 mm	1,00	
CC-EPSF240	1000 x 500 x 240 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

FASSADENSTYROPOR EPS-F PLUS GRAU



Dämmplatte für WDV-Systeme mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK
Ab Stärke 80 mm geschlitz.

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPSF020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-EPSF030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-EPSF040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-EPSF050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-EPSF060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-EPSF080PS	1000 x 500 x 80 mm	3,00	auf Anfrage
CC-EPSF100PS	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-EPSF120PS	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-EPSF140PS	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-EPSF160PS	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-EPSF180PS	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-EPSF200PS	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

DACHBODENDÄMMUNG

DACHBODEN-DÄMMELEMENT DIHALITH DGS



Verbundelement bestehend aus trittfester Gipsfaser und EPS mit allseitigem 15 mm breiten Stufenfalz.

Wärmeleitfähigkeit (EPS-Hartschaumplatte): λ_D 0,041 W/mK

Format: 1015 x 515 mm

Deckmaß: 1000 x 500 mm

Dicke = EPS + Schutzplatte (10 mm)

Auch als Plus (0,031) verfügbar

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	€/m ²
CC-DBE100	1000 x 500 x 100 mm (90 + 10)	0,50	auf Anfrage
CC-DBE110	1000 x 500 x 110 mm (100 + 10)	0,50	
CC-DBE120	1000 x 500 x 120 mm (110 + 10)	0,50	
CC-DBE160	1000 x 500 x 160 mm (150 + 10)	0,50	
CC-DBE180	1000 x 500 x 180 mm (170 + 10)	0,50	
CC-DBE200	1000 x 500 x 200 mm (190 + 10)	0,50	
CC-DBE260	1000 x 500 x 260 mm (250 + 10)	0,50	

VERBINDUNGSPROFIL FÜR DACHBODEN-DÄMMELEMENTE

Verbindungsprofil zur Fixierung für Dachboden Dämmelement bzw. Gipsfaserplatten.

Verbrauch ca. 3 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Sack	€/100 Stück
HN-VBPL10	10 mm	100,00	148,00
HN-VBPL16	16 mm	100,00	148,00

DACHBODEN-ABDECKPLATTEN

CETRIS PD-VERLEGEPLATTE



Zementgebundene Holzspanplatte mit Nut und Feder für universelle Anwendungen im Hochbau und in der Althaus-Sanierung.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,20 - 0,29 W/mK

Raumgewicht ca. 1350 kg/m³


Biegezugfestigkeit: mind. 11,5 N/mm²

Brandverhalten: Baustoffklasse: A2 - s1, d0

Gewicht 21,60 kg/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
CM-CPD160625	1250 x 625 x 16 mm	0,781	39,065	40,24

FERMACELL GIPSFASERPLATTEN



Eine homogene gipsgebundene Trockenbauplatte mit Papierfasern, werkseitig hydrophobiert.

10 mm: 11,50 kg/m²

12,5 mm: 14,5 kg/m²

15 mm: 17,5 kg/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Palette	€/m ²
FL-GFP500	1000 x 500 x 10 mm	27,00	13,21
FL-70101	1500 x 1000 x 10 mm	112,50	11,99
FL-71001	1500 x 1000 x 12,5 mm	90,00	15,52
FL-72101	1500 x 1000 x 15 mm	75,00	21,52

DAMPFBREMSEN UND FOLIEN

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 100



Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED016250	50 x 2 m	100,00	6800,00	1,20

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 140



Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED020250	50 x 2 m	100,00	5200,00	1,44
CC-PED020450	50 x 4 m	200,00	5400,00	1,44

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 180



Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED025250	50 x 2 m	100,00	5200,00	1,78
CC-PED025450	50 x 4 m	200,00	5400,00	1,78

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 380



Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED040425	25 x 4 m	100,00	2700,00	2,86

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 2 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT0502	T 50	208,00	23,97
CC-PEFT1002	T 100	132,00	32,13
CC-PEFT2002	T 200	72,00	64,20

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 4 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT1004	T 100	72,00	65,05
CC-PEFT2004	T 200	36,00	130,05

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 2 X 50 M

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1002	T 100	132,00	31,45
CC-PEFÖ2002	T 200	72,00	62,79

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 4 X 50 M

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1004	T 100	72,00	67,26
CC-PEFÖ2004	T 200	36,00	125,57

PE-SCHWERGUTSACK

Transparent, unbedruckt

Stärke: 0,115 mm

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Stück
CC-PES06	600 x 1200 mm	100,00	2,16

STRETCH-WICKELFOLIEN

Verpackungsfolie zum Wickeln von Paletten.

0,02 mm dick (20 µ)

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	Karton/Palette	€/Rolle
CC-PESW	500 mm	6,00	60,00	19,58

DIHASTOP KLEBEBAND

Kleber: einseitig mit mind. 200 g/m² Reinacrylkleber beschichtet. Träger: hochreißfestes Tyvek-Klebeband. Die extreme Klebekraft ermöglicht ein Arbeiten bereits ab 0 °C.

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	Rollen/Palette	€/Rolle
SH-DSKB60	25 lfm x 60 mm	10,00	750,00	32,24

DIHASTOP PE FOLIEN KLEBEBAND GRÜN

Dehnfähiges Abdichtungsklebeband mit hoher Klebekraft speziell zum Verkleben von PE-Dampfbremsen.

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	Rollen/Palette	€/Rolle
GD-DSKBPE	25 lfm x 50 mm	12,00	1020,00	18,68

DIHASTOP FIX FOLIEN KLEB- UND DICHSTOFF

Lösemittelfreier Spezialklebstoff in Kartuschenform. Zur dauerelastischen Abdichtung von Fugen, Bauteilanschlüssen, Stoßüberlappungen bzw. zur Fenster- und Türmontage.

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
SH-FIX310		300,00	20,00	16,95

DIHAG KLEBEBAND

Vielseitig verwendbares Klebeband

Aufdruck Ihres Firmenlogos möglich!

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	Rollen/Palette	€/Rolle
IB-DGKB	99 lfm x 50 mm	36,00	2160,00	4,65

DECKENDÄMMUNG UND ZUBEHÖR

PUR-DECKEN-DÄMMELEMENTE



Pur-Dämmplatten mit Nut + Feder, beidseitig Mineralvlieskaschierung, gefaste Kanten auf der Unterseite.

Wärmeleitfähigkeit:

50-60 mm = λ_D 0,027 W/mK

80-100 mm = λ_D 0,026 W/mK

120 mm = λ_D 0,025 W/mK

Deckmaß: 1225 x 600 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	€/m ²
BL-PURDDE050	1250 x 600 x 50 mm	6,25	23,00
BL-PURDDE060	1250 x 600 x 60 mm	5,47	26,00
BL-PURDDE080	1250 x 600 x 80 mm	3,91	32,00
BL-PURDDE100	1250 x 600 x 100 mm	3,13	37,00
BL-PURDDE120	1250 x 600 x 120 mm	2,34	43,00

MONTAGESET FÜR PUR-DECKEN-DÄMMELEMENTE



1 Packung = 60 Stück Befestigungs- und 12 Stück Randbefestigungsklammern.

Reichweite: ca. 20 m²

Artikelnr.	Format	€/Packung
BL-DBSYS		38,00

ISOVER TOPDEC DP 3



Glasvlieskaschierte Decken-Dämmplatte aus Steinwolle mit naturweißer Sichtfläche für die funktionsgerechte, direkt befestigte Dämmung von Tiefgaragen oder Kellerdecken in Klebe- oder Dübelmontage.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
IR-TDDP3050	1194 x 594 x 50 mm	5,674	136,173	30,60
IR-TDDP3060	1194 x 594 x 60 mm	5,674	113,478	33,76
IR-TDDP3080	1194 x 594 x 80 mm	4,255	85,108	41,75
IR-TDDP3100NV	1194 x 594 x 100 mm	2,837	68,085	51,66
IR-TDDP3120	1194 x 594 x 120 mm	2,837	56,738	62,45
IR-TDDP3140	1194 x 594 x 140 mm	2,127	42,554	75,61
IR-TDDP3160	1194 x 594 x 160 mm	2,127	42,554	87,33
IR-TDDP3180	1194 x 594 x 180 mm	2,127	34,043	98,82
IR-TDDP3200	1194 x 594 x 200 mm	1,419	28,370	110,46

BAUMIT KLEBESPACHTEL



Mineralischer Pulverkleber zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-KSLSN	25 kg	0,025	1,35	642,00

DECKENDÄMMUNG UND ZUBEHÖR

BAUMIT KLEBESPACHTEL GROB



Werksgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse).

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-KSLGBS	25 kg	0,025	1,35	680,00

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 FEIN



Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4,5 kg/m² (Mindestdicke 3 mm)

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
SA-190FS	25 kg	0,025	1,00	706,55

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 GROB



Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 6 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4,5 - 7,5 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
SA-190GS	25 kg	0,025	1,00	673,21

BAUMIT TEXTILGLASGITTER



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite ca. 4 x 4 mm

Farbe: weiß

Artikelnr.	Format	m2/Rolle	m2/Palette	€/m ²
BT-TGG55	50 x 1,10 m	55,00	1815,00	1,88

CAPATECT GLASGEWEBE



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite zwischen 3 und 5 mm

Farbe: orange

Artikelnr.	Format	m2/Rolle	m2/Palette	€/m ²
SA-TGGM	50 x 1,10 m	55,00	1815,00	1,42

HOLZWOLLE-PLATTEN

TEKTALAN A2-SD



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
KN-A2SD050	2000 x 600 x 50 mm	1,20	26,40	42,70
KN-A2SD075	2000 x 600 x 75 mm	1,20	16,80	52,40
KN-A2SD100	2000 x 600 x 100 mm	1,20	13,20	67,60
KN-A2SD125	2000 x 600 x 125 mm	1,20	9,60	81,00
KN-A2SD150	2000 x 600 x 150 mm	1,20	8,40	94,40
KN-A2SD175	2000 x 600 x 175 mm	1,20	7,20	109,60

TEKTALAN A2-SMARTTEC WEISS-EINGEFÄRBT



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
KN-A2ST050W	1000 x 600 x 50 mm	0,60	15,00	43,70
KN-A2ST075W	1000 x 600 x 75 mm	0,60	10,20	52,20
KN-A2ST100W	1000 x 600 x 100 mm	0,60	7,80	65,90
KN-A2ST125W	1000 x 600 x 125 mm	0,60	6,00	80,20
KN-A2ST150W	1000 x 600 x 150 mm	0,60	4,80	93,80
KN-A2ST175W	1000 x 600 x 175 mm	0,60	4,20	110,10

ISOLITH KELLERDECKEN-DÄMMELEMENT KDE-35 A2 WEISS



Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern. Für Tiefgaragen- und Kellerdecken zum Einlegen in die Schalung. Weiß eingefärbt.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
IH-E35050A2	1000 x 500 x 50 mm	0,50	44,00	70,90
IH-E35075A2	1000 x 500 x 75 mm	0,50	30,00	84,90
IH-E35100A2	1000 x 500 x 100 mm	0,50	22,00	107,20
IH-E35125A2	1000 x 500 x 125 mm	0,50	18,00	130,50
IH-E35150A2	1000 x 500 x 150 mm	0,50	16,00	152,60
IH-E35175A2	1000 x 500 x 175 mm	0,50	12,00	181,70
IH-E35200A2	1000 x 500 x 200 mm	0,50	10,00	213,90

HOLZWOLLE-PLATTEN/ZUBEHÖR

LEICHTBAUPLATTE LP



Mineralisch gebundene Einsichtplatte . Für Wärmedämmung, Putzträger, Installations-ebene im Innen- und Außenbereich, zum Mitbetonieren

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
IH-LP015	2000 x 500 x 15 mm	1,00	130,00	17,90
IH-LP025	2000 x 500 x 25 mm	1,00	80,00	23,30
IH-LP035	2000 x 500 x 35 mm	1,00	60,00	27,00
IH-LP050	2000 x 500 x 50 mm	1,00	44,00	35,00

FALZANKER



Zusätzliche nicht sichtbare Haftsicherung beim Mitbetonieren.
Format = für Plattendicke

Verbrauch: 4 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
IH-FZA1	50/75	250,00	40,70
IH-FZA4	100/125	200,00	43,00
IH-FZA5	150/175	200,00	73,00

BETONSCHRAUBE FIS



Zur direkten Befestigung von Holzwolle-Platten in Beton. Verankerungstiefe mindestens 25 mm.

Verbrauch: 8 Stück/m²
Farben: Grau und Beige

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
IH-FIS050	50 mm	100,00	86,80
IH-FIS075	75 mm	100,00	94,90
IH-FIS100	100 mm	100,00	132,20
IH-FIS125	125 mm	100,00	154,70
IH-FIS150	150 mm	100,00	184,30
IH-FIS175	175 mm	100,00	227,00
IH-FIS200	200 mm	100,00	301,90
IH-FIS225	225 mm	100,00	386,20

HOLZWOLLE IDM-R-DÜBEL



Nicht brennbarer Edelstahldübel zur Befestigung von Holzwolle-Platten. Verankerungstiefe mindestens 50 mm.

Verbrauch: 6-8 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
DV-IDMR110	110 mm	250,00	126,90
DV-IDMR140	140 mm	250,00	148,50
DV-IDMR170	170 mm	250,00	201,90
DV-IDMR200	200 mm	250,00	339,40

PUTZTRÄGERPLATTE - INNENPUTZ

ISOVER CLIMA 34 VORSATZSCHALEN-DÄMMPLATTE



Für den Einsatz zur Schall- und Wärmedämmung von Wänden geeignet. Im konditionierten und nicht feuchtebelasteten Innenbereich kann die Wärmedämmplatte mittels geeignetem mineralischen Klebemörtel auf Mauerwerk oder Betonuntergründe verklebt werden.

Euroklasse A2-s1, d0 und durchgehend hydrophobiert

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
IR-CA34040	1200 x 600 x 40 mm	7,20	86,40	21,03
IR-CA34060	1200 x 600 x 60 mm	7,20	57,60	34,43

KLEBESPACHTEL FAMILY FEIN




Klebspachtel zum Kleben und zum Einbetten des Textilglasgittergewebes im WDVS für die Isover Clima 34 und für Dämmplatten.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
WB-KSF25		0,025	1,00	1140,00

STEINWOLLE

ROCKWOOL KLIMAROCK



Dämmmatten mit einseitiger Alukasierung. Für Klima- und Lüftungsleitungen, Behälter, Apparate etc.

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	€/m ²
RL-KMR020	9350 x 500 x 20 mm	9,35	32,37
RL-KMR030	6100 x 500 x 30 mm	6,10	36,93
RL-KMR040	4650 x 500 x 40 mm	4,65	45,41
RL-KMR050	3550 x 500 x 50 mm	3,55	50,90
RL-KMR060	2900 x 500 x 60 mm	2,90	56,96
RL-KMR070	2400 x 500 x 70 mm	2,40	63,97
RL-KMR080	2150 x 500 x 80 mm	2,15	70,30
RL-KMR090	1900 x 500 x 90 mm	1,90	76,65
RL-KMR100	1500 x 500 x 100 mm	1,50	81,85

NOTZIEN

[illegible]