

PREISLISTE 04.2024

Dihag

DÄMMSTOFFE

Großhandel für Dämm- und Baustoffe



ESTRICH- UND FUSSBODENBAU

INDEX - INHALTSVERZEICHNIS

A

Acoustic Floor Mat 23	E 15
Acoustic Floor Mat 26	E 15
Acoustic Floor Mat 29	E 15
Acoustic Floor Mat 33	E 15
Acoustic Floor Mat 35	E 15
Ardex X76	E 34

B

Baufolie (färbig-bunt gedeckt) 2x50 m	E 18
Baufolie (färbig-bunt gedeckt) 4x50 m	E 18
Baufolie (transparent-trüb) 2x50 m	E 18
Baufolie (transparent-trüb) 4x50 m	E 18
Baumit Estrichbinder Rapid	E 23
Baumit Estrichzement	E 23
Baumit Nivello Quattro	E 25
Baumit Thermobinder Rapid	E 13

C

Cemix Isofloor gebundene Fertig-Dämmschüttung	E 13
Cemix Isofloor IF300	E 14
Crefix Blue	E 26
Crefix Gold	E 26
Crefix Green	E 26
Crefix Orange	E 27
Crefix Red	E 26
Crefix Violet	E 26
Crefix Yellow	E 27

D

Dihafiber Polypropylenfaser	E 22
Diha-Flip Tacker Klammern	E 12
Diha-Flip Tacker Klebeband	E 12
Diha-Flip Tacker Systemplatte	E 12
Dihag Klebeband	E 20
Dihag PE-Dampfbremsfolie SD 100	E 19
Dihag PE-Dampfbremsfolie SD 140	E 19
Dihag PE-Dampfbremsfolie SD 180	E 19
Dihag PE-Dampfbremsfolie SD 380	E 19
Dihaperl HY	E 28
Dihaperl Spezial	E 28
Dihaphon PE Trittschalldämmbahn	E 16
Dihaplan S	E 28
Dihastop PE-Folien-Klebeband (grün)	E 20
Dihastop Reinalu-Klebeband	E 20
Dihavap 1500	E 19
Dihazell Randstreifen mit Folie	E 17
Dihazell SK Randstreifen mit NSK-Folie	E 17
Dihazell Standard	E 17

E

EPS-Perlschaum	E 13
EPS-T 1000	E 10
EPS-T 1000 Dihajet Trittschalldämmrolle (Alu)	E 11
EPS-T 1000 Dihajet Trittschalldämmrolle (Gewebe)	E 11
EPS-T 1000 Plus grau	E 10
EPS-T 650	E 10
EPS-T 650 Dihajet Trittschalldämmrolle (Alu)	E 11
EPS-T 650 Dihajet Trittschalldämmrolle (Gewebe)	E 11
EPS-T 650 Plus grau	E 10
Estrich-Abstellwinkel	E 21
Estrich-Fugendübel 4 mm	E 21
Estrich-Spezialgitter (blank)	E 21
Estrich-Spezialgitter (verzinkt)	E 21
Estrolith Risseharz	E 27

E

Estrolith Wellenverbinder	E 27
Estrowell Winkelrandstreifen	E 17

F

Fermacell Estrich-Elemente	E 32
Fermacell Estrichkleber	E 32
Fermacell Therm 25	E 32

G

Gipsfaserplatten-Schraube	E 32
Glasfaser-Bewehrung 12 mm	E 22

I

Isover Trittschalldämmplatte TDPS	E 03
Isover Trittschalldämmplatte TDPT	E 03

K

Kantkorn (Kalksplittschüttung) 2-4 mm	E 34
Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPE	E 01
Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPS	E 01

L

Lafarge "Der Graue" Zement	E 23
Leube Estrichzement	E 23
Leube Estrotech	E 14
Leube Profi-CEM II/A-LL 42,5 N	E 23
Lithotherm Formplatte	E 34
Lithotherm Glasgewebe 1-2 mm	E 34
Lithotherm Holzleisten	E 34
Lithotherm Rohre 14,3 x 2 mm	E 34

M

Malerabdeckvlies	E 29
Murexin Thermopulver DB 80	E 14

N

Naturefloor	E 28
Naturkork-Granulat	E 28

O

OSB-3-Verlegeplatte vierseitig Nut + Feder (ungeschliffen)	E 33
OSB-3-Verlegeplatte vierseitig Nut + Feder (ungeschliffen)	E 34

P

Parkett-Unterlagsschaum	E 16
PUR / PIR Dämmplatte Alu (beidseitig alukaschiert) gerade Kante	E 04
PUR / PIR Dämmplatte MV (beidseitig mineralvlieskaschiert) gerade Kante	E 04

R

Rockwool Floorrock Acoustic CP 2	E 02
Rockwool Floorrock Acoustic CP 5	E 01

S

Sondergitter	E 21
Steico Base	E 30
Steico Ecosilent	E 31
Steico Flex SD	E 31
Steico Floor	E 31
Steico Funierschichtholz-Verlegeleiste	E 31
Steico Isorel	E 30
Steico Therm SD	E 30
Steinodur PSN 120 KPA (gerade Kante)	E 06
Steinodur PSN 150 KPA (gerade Kante)	E 06
Steinophon 290 TDZ	E 16
Steinophon 300	E 18
Styropor EPS-W 20	E 07
Styropor EPS-W 20 Plus grau	E 07
Styropor EPS-W 25	E 08
Styropor EPS-W 25 Plus grau	E 08

INDEX - INHALTSVERZEICHNIS

S

Styropor EPS-W 30	E 09
Styropor EPS-W 30 Plus grau	E 29
Supermix 2K SE	E 24
Supermix R3	E 24

U

Umodan EPS Estrichpapier	E 29
--------------------------	------

V

Vakuumdämmung	E 05
Verlegeplatte P3 Nut + Feder	E 33

X

XPS-Hartschaumplatte (XPS - BG 30) glatt, gerade Kante	E 05
--	------

STEINWOLLE

KNAUF INSULATION TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE TPS



Die Trittschall-Dämmplatte TPS aus hochverdichteter Steinwolle sorgt für die Tritt- und Luftschalldämmung sowie Wärmedämmung von Fußböden bzw. Geschossdecken unter Nassestrichen.

Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa

Zusammendrückbarkeit: ≤ 3 mm

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,036 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
KN-TDPS30NV	1000 x 600 x 30 mm	6,00	48,00	22,40
KN-TDPS35	1000 x 600 x 35 mm	4,80	28,80	25,90

KNAUF INSULATION TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE TPE



Trittschalldämmung speziell für Decken mit hohen Verkehrs- und Auflasten. Besonders geeignet unter Fließestrichen, unter keramischen Böden, für Fußbodenheizungen sowie hochbelastete Industrieböden.

Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 10 kPa

Zusammendrückbarkeit: ≤ 2 mm

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,036 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
KN-TDPT20	1000 x 600 x 20 mm	7,20	43,20	16,20
KN-TDPT25	1000 x 600 x 25 mm	6,00	36,00	20,10
KN-TDPT30NV	1000 x 600 x 30 mm	6,00	48,00	24,40
KN-TDPT35	1000 x 600 x 35 mm	4,80	28,80	28,20
KN-TDPT50	1000 x 600 x 50 mm	3,00	18,00	40,20

STEINWOLLE

ROCKWOOL FLOORROCK ACOUSTIC CP 2



Begehbare Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.

Zusammendrückbarkeit: ≤ 2 mm

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
RL-TDPT12	1000 x 625 x 12-2 mm	10,00	240,00	19,63
RL-TDPT20	1000 x 625 x 20-2 mm	6,25	150,00	23,14
RL-TDPT30	1000 x 625 x 30-2 mm	3,75	105,00	35,02
RL-TDPT40	1000 x 625 x 40-2 mm	3,75	75,00	45,71

ROCKWOOL FLOORROCK ACOUSTIC CP 5



Begehbare Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.

Zusammendrückbarkeit: ≤ 5 mm

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
RL-TDP15	1000 x 625 x 15-5 mm	11,25	180,00	10,09
RL-TDP20	1000 x 625 x 20-5 mm	10,00	240,00	12,59
RL-TDP25	1000 x 625 x 25-5 mm	7,50	180,00	16,30
RL-TDP30	1000 x 625 x 30-5 mm	6,25	150,00	20,46
RL-TDP40	1000 x 625 x 40-5 mm	5,20	120,00	29,42

GLASWOLLE

ISOVER TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TDPS



Mineralwolle-Trittschall-Dämmplatte, zulässige Auflast bis zu 6,5 kPa (650 kg/m²). Unter schwimmenden Estrichen auch mit Fliesenbelägen.

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,032 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
IR-TDPS20NQ	1200 x 600 x 20 mm	8,64	172,80	9,82
IR-TDPS25NQ	1200 x 600 x 25 mm	7,20	144,00	12,81
IR-TDPS30NQ	1200 x 600 x 30 mm	5,76	115,20	15,98
IR-TDPS35NQ	1200 x 600 x 35 mm	5,04	100,80	19,01
IR-TDPS45NQ	1200 x 600 x 45 mm	4,32	69,12	25,02
IR-TDPS55NQ	1200 x 600 x 55 mm	3,60	57,60	31,47

ISOVER TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TDPT



Mineralwolle-Trittschall-Dämmplatte, zulässige Auflast bis zu 10 kPa (1000 kg/m²). Unter schwimmenden Estrichen auch mit Fliesenbelägen.

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
IR-TDPT15	1200 x 600 x 15 mm	11,52	230,40	12,26
IR-TDPT20NV	1200 x 600 x 20 mm	8,64	172,80	15,48
IR-TDPT25NV	1200 x 600 x 25 mm	7,20	144,00	19,07
IR-TDPT30NV	1200 x 600 x 30 mm	5,76	115,20	22,92
IR-TDPT35NV	1200 x 600 x 35 mm	5,04	100,80	26,77
IR-TDPT50	1200 x 600 x 50 mm	3,60	72,00	37,86
IR-TDPT60	1200 x 600 x 60 mm	2,88	57,60	45,70

DÄMMPLATTEN

PUR / PIR DÄMMPLATTE MV (BEIDSEITIG MINERALVLIESKASCHIERT) GERADE KANTE



Anwendung: Dämmplatte für Warmdachsysteme.
Ausführung: Polyurethan-Hartschaum, beidseitige Mineralvlieskaschierung.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,025 - 0,028 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-PURMV020	1200 x 600 x 20 mm	18,00	auf Anfrage
CC-PURMV030	1200 x 600 x 30 mm	11,52	
CC-PURMV040	1200 x 600 x 40 mm	8,64	
CC-PURMV050	1200 x 600 x 50 mm	7,20	
CC-PURMV060	1200 x 600 x 60 mm	5,76	
CC-PURMV080	1200 x 600 x 80 mm	4,32	
CC-PURMV100	1200 x 600 x 100 mm	3,60	
CC-PURMV120	1200 x 600 x 120 mm	2,88	
CC-PURMV140	1200 x 600 x 140 mm	2,16	
CC-PURMV160	1200 x 600 x 160 mm	2,16	
CC-PURMV180	1200 x 600 x 180 mm	2,16	
CC-PURMV200	1200 x 600 x 200 mm	1,44	

PUR / PIR DÄMMPLATTE ALU (BEIDSEITIG ALUKASCHIERT) GERADE KANTE



Anwendung: Hochwärmedämmende Dämmplatte für Warmdachsysteme.
Ausführung: Polyurethan-Hartschaum, beidseitige Aluminiumbeschichtung.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,022 - 0,023 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-PURA020	1200 x 600 x 20 mm	18,00	auf Anfrage
CC-PURA030	1200 x 600 x 30 mm	11,52	
CC-PURA040	1200 x 600 x 40 mm	8,64	
CC-PURA050	1200 x 600 x 50 mm	7,20	
CC-PURA060	1200 x 600 x 60 mm	5,76	
CC-PURA080	1200 x 600 x 80 mm	4,32	
CC-PURA100	1200 x 600 x 100 mm	3,60	
CC-PURA120	1200 x 600 x 120 mm	2,88	
CC-PURA140	1200 x 600 x 140 mm	2,16	
CC-PURA160	1200 x 600 x 160 mm	2,16	
CC-PURA180	1200 x 600 x 180 mm	2,16	
CC-PURA200	1200 x 600 x 200 mm	1,44	

DÄMMPLATTEN

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30) GLATT/GK



Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit gerade Kanten

20 mm Druckfestigkeit = 200 kPa, Wärmeleitfähigkeit = λ_D 0,033 W/(mK)

30 mm Druckfestigkeit = 300 kPa, Wärmeleitfähigkeit = λ_D 0,033 W/(mK)


40 – 50 mm Druckfestigkeit = 300 kPa, Wärmeleitfähigkeit = λ_D 0,032 W/(mK)

60 mm Druckfestigkeit = 300 kPa, Wärmeleitfähigkeit = λ_D 0,033 W/(mK)

80 – 100 mm Druckfestigkeit = 300 kPa, Wärmeleitfähigkeit = λ_D 0,035 W/(mK)

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-XPSG020	1250 x 600 x 20 mm	15,00	
CC-XPSG030	1250 x 600 x 30 mm	10,50	
CC-XPSG040	1250 x 600 x 40 mm	7,50	
CC-XPSG050	1250 x 600 x 50 mm	6,00	auf Anfrage
CC-XPSG060	1250 x 600 x 60 mm	5,25	
CC-XPSG080	1250 x 600 x 80 mm	3,75	
CC-XPSG100	1250 x 600 x 100 mm	3,00	

VAKUUMDÄMMUNG



Hochleistungsdämmplatten für platzsparende und hocheffiziente Wärmedämmungen. Achtung! Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Folie nicht beschädigt wird. Das Bearbeiten durch Sägen, Schneiden, Bohren oder ähnliches ist nicht zulässig. Für eine flächendeckende Verlegung sind meistens zusätzliche Sonderformate erforderlich, Preise auf Anfrage!

Wärmeleitfähigkeit: λ_D <30 mm = 0,008 W/mK / $\geq$ 30 mm = 0,007 W/mK

Weitere Standardformate: 1200 x 1000 mm, 1200 x 500 mm

Artikelnr.	Format	€/m ²
BU-NT15	1000 x 600 x 15 mm	
BU-NT20	1000 x 600 x 20 mm	
BU-NT25	1000 x 600 x 25 mm	
BU-NT30	1000 x 600 x 30 mm	
BU-NT35	1000 x 600 x 35 mm	
BU-NT40	1000 x 600 x 40 mm	

auf Anfrage

AUTOMATEN-DÄMMPLATTEN

STEINODUR PSN 150 KPA GERADE KANTE



Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa
 Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D 0,035$ W/mK
 Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-PSN040GKN	1250 x 600 x 40 mm	9,00	
SR-PSN050GKN	1250 x 600 x 50 mm	7,50	
SR-PSN060GKN	1250 x 600 x 60 mm	6,00	
SR-PSN080GKN	1250 x 600 x 80 mm	4,50	
SR-PSN100GKN	1250 x 600 x 100 mm	3,75	auf Anfrage
SR-PSN120GKN	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
SR-PSN140GKN	1250 x 600 x 140 mm	2,25	
SR-PSN160GKN	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
SR-PSN180GKN	1250 x 600 x 180 mm	2,25	
SR-PSN200GKN	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

STEINODUR PSN 120 KPA GERADE KANTE



Automatenplatte für Sockel- und Estrichdämmung.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 120 kPa
 Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D 0,035$ W/mK
 Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-PSNS020	1000 x 500 x 20 mm	13,50	
SR-PSNS030	1000 x 500 x 30 mm	7,50	
SR-PSNS040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
SR-PSNS050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
SR-PSNS060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
SR-PSNS080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	auf Anfrage
SR-PSNS100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
SR-PSNS120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
SR-PSNS140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
SR-PSNS160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
SR-PSNS180	1000 x 500 x 180 mm	1,50	
SR-PSNS200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 20



Druckbelastbare Wärmedämmung.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,038 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W20020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W20030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W20040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W20050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W20060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W20080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W20100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W20120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W20140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W20160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W20180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W20200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 20 PLUS GRAU



Wärmedämmung mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W20020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W20030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W20040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W20050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W20060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W20080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W20100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W20120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W20140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W20160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W20180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W20200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 25



Wärmedämmung unter normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,036 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W25020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W25030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W25040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W25050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W25060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W25080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W25100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W25120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W25140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W25160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W25180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W25200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 25 PLUS GRAU



Wärmedämmung unter normaler Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen) mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W25020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W25030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W25040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W25050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W25060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W25080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W25100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W25120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W25140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W25160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W25180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W25200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

STYROPOR EPS-W 30



Wärmedämmung unter hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,035 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W30020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W30030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W30040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W30050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W30060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W30080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W30100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W30120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W30140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W30160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W30180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W30200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

STYROPOR EPS-W 30 PLUS GRAU



Wärmedämmung unter hoher Belastung (ungenutzte und genutzte Flächen) mit verbesserten Dämmeigenschaften.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,030 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-W30020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	auf Anfrage
CC-W30030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-W30040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-W30050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-W30060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-W30080P	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-W30100P	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
CC-W30120P	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-W30140P	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-W30160P	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-W30180P	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-W30200P	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

POLYSTYROL EPS

EPS-T 650



Dämmung zur Verminderung des Trittschalls.

Gesamtbelastung bis 6,5 kPa
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,044 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPST065023	1000 x 500 x 20 mm	11,50	auf Anfrage
CC-EPST065028	1000 x 500 x 25 mm	9,00	
CC-EPST065033	1000 x 500 x 30 mm	7,50	
CC-EPST065043	1000 x 500 x 40 mm	5,50	
CC-EPST065053	1000 x 500 x 50 mm	4,50	

EPS-T 650 PLUS GRAU



Dämmung zur Verminderung des Trittschalls mit verbesserter Dämmeigenschaft.

Gesamtbelastung bis 6,5 kPa
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPST065023P	1000 x 500 x 20 mm	11,50	auf Anfrage
CC-EPST065028P	1000 x 500 x 25 mm	9,00	
CC-EPST065033P	1000 x 500 x 30 mm	7,50	

EPS-T 1000



Dämmung zur Verminderung des Trittschalls mit verbesserter Auflast.

Gesamtbelastung bis 10 kPa
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,038 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPST100032	1000 x 500 x 30 mm	7,50	auf Anfrage
CC-EPST100042	1000 x 500 x 40 mm	5,50	

EPS-T 1000 PLUS GRAU




Dämmung zur Verminderung des Trittschalls mit verbesserter Auflast und Dämmeigenschaft.

Gesamtbelastung bis 10 kPa
Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,032 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPST100033P	1000 x 500 x 30 mm	7,50	auf Anfrage
CC-EPST100042P	1000 x 500 x 40 mm	5,50	

TRITTSCHALLDÄMMUNG


EPS-T 650 DIHAJET TRITTSCHALLDÄMMROLLEN ALU



DIHAJET EPS-T mit Alu-Rasterfolie kaschiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
CC-DJT065028	10000 x 1000 x 25 mm	10,00	auf Anfrage
CC-DJT065033	10000 x 1000 x 30 mm	10,00	


EPS-T 1000 DIHAJET TRITTSCHALLDÄMMROLLEN ALU



DIHAJET EPS-T mit Alu-Rasterfolie kaschiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
CC-DJT100032	10000 x 1000 x 30 mm	10,00	auf Anfrage


EPS-T 650 DIHAJET TRITTSCHALLDÄMMROLLEN GEWEBE



DIHAJET EPS-T mit Gewebe-Rasterfolie kaschiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
CC-DJT065025G	10000 x 1000 x 25 mm	10,00	auf Anfrage
CC-DJT065033G	10000 x 1000 x 30 mm	10,00	

EPS-T 1000 DIHAJET TRITTSCHALLDÄMMROLLEN GEWEBE




DIHAJET EPS-T mit Gewebe-Rasterfolie kaschiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
CC-DJT100030G	10000 x 1000 x 30 mm	10,00	auf Anfrage

TRITTSSCHALLDÄMMUNG

DIHA- FLIP TACKER - SYSTEMPLATTE



Für bestehende Dämmungen aus EPS, PU oder Mineralwolle; montagefreundlich, zeitsparend; keine Folienschicht als Dämmschichtabdeckung nötig; keine „Aufschwimmsicherung“ erforderlich

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
RH-FTSP	5000 x 1000 x 2 mm	25,00	5,02
RH-FTSPK	2400 x 1000 x 2 mm	2,40	5,02

DIHA- FLIP TACKER KLEBEBAND



Klebeband für Diha-Flip Tacker Systemplatte.

Artikelnr.	Format	€/Rolle
RH-KB050	50 mm x 66 m	4,10

DIHA- FLIP TACKER KLAMMERN



Klammern für Diha-Flip Tacker Systemplatte.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/VE
RH-TKS		1000,00	66,27

STYROPOR-BINDEMITTEL

EPS-PERLSCHAUM



Styroporgranulat (Recyclingstyropor) verpackt in PE-Säcken.

Artikelnr.	Format	m ³ /Sack	€/m ³
CC-EPSR200		0,20	
CC-EPSR250		0,25	auf Anfrage
CC-EPSR500		0,50	

CEMIX ISOFLOR GEBUNDENE FERTIG-DÄMMSCHÜTTUNG



Fertig gemischte Ausgleichsschüttung mit EPS-Granulat für Estrich-Unterbau.

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_R = 0,053 \text{ W/mK}$
Verbrauch: 5-6 Säcke/m³

Artikelnr.	Format	m ³ /Sack	m ³ /Palette	€/m ³
LA-ISOF200		0,20	1,60	278,46

STYROPOR-BINDEMITTEL

CEMIX ISOFLOOR IF300



Mineralisches Bindemittel für EPS-Granulat-Ausgleichsschichten. Wärme- und Trittschalldämmung.

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_R = 0,048 \text{ W/mK}$

Belegreife: nach ca. 5 Tagen

Verbrauch: 4-5 Säcke/m³

Artikelnr.	Format	kg/Sack	Stück/Palette	€/Sack
LA-ISOF		15,00	72,00	11,61

BAUMIT THERMOBINDER RAPID



Schnelltrocknendes Bindemittel für gebundene Ausgleichsschichten mit EPS-Granulat, Splittbeton etc.

Verbrauch: 100 kg/m³

Artikelnr.	Format	kg/Sack	Stück/Palette	€/Sack
BT-THBRS20		20,00	64,00	8,75
BT-THBRS		25,00	56,00	10,10

LEUBE ESTROTECH



Mineralisches Bindemittel für EPS-Granulat-Ausgleichsschichten. Belastbar und hochwärmedämmend.

Belegreife: nach ca. 3 Tagen.

Artikelnr.	Format	kg/Sack	Stück/Palette	€/Sack
LE-ET15		15,00	80,00	10,92

MUREXIN THERMOPULVER DB 80




Pulverförmiges Bindemittel für gebundene, tragfähige, wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttungen mit z. B. Polystyrolgranulat.

Verbrauch: ca. 80 - 100 kg/m³

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/kg
MX-TPDB80		20,00	960,00	0,76

TRITTSCHALLISOLIERUNG

ACOUSTIC FLOOR MAT 35




Eine homogene Trittschalldämmung aus Polyurethan mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Lastbereich 2500 kg/m²

Trittschallverbesserung 35 dB

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
GR-AFM35169	1500 x 750 x 16/9 mm	1,125	78,75	auf Anfrage

ACOUSTIC FLOOR MAT 33




Eine homogene Trittschalldämmung aus Polyurethan mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Lastbereich 2500 kg/m²

Trittschallverbesserung 33 dB

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
GR-AFM169	1500 x 750 x 16/9 mm	1,125	78,75	auf Anfrage

ACOUSTIC FLOOR MAT 29




Eine homogene Trittschalldämmung aus Polyurethan mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Lastbereich 5000 kg/m²

Trittschallverbesserung 29 dB

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
GR-AFM136	1500 x 750 x 11 mm	1,125	112,50	auf Anfrage

ACOUSTIC FLOOR MAT 26




Eine homogene Trittschalldämmung aus Polyurethan mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Lastbereich 5000 kg/m²

Trittschallverbesserung 26 dB

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
GR-AFM105	1500 x 1200 x 10/5 mm	1,800	162,00	auf Anfrage

ACOUSTIC FLOOR MAT 23



Eine homogene Trittschalldämmung aus Polyurethan mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Lastbereich 5000 kg/m²

Trittschallverbesserung 23 dB

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
GR-AFM063	1500 x 1200 x 6/3 mm	1,800	279,00	auf Anfrage

TRITTSCHALLISOLIERUNG

STEINOPHON 290 TDZ



PE-Trittschalldämm-Matte, geprüfte Qualität.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
SR-29005050	50 x 1 m x 5 mm	50,00	4,17
SR-29005100	100 x 1 m x 5 mm	100,00	4,17
SR-29008100	100 x 1,3 m 8 mm	130,00	6,67
SR-29010104	80 x 1,3 m x 10 mm	104,00	8,33

DIHAPHON PE TRITTSCHALLDÄMMBAHNEN



PE-Trittschalldämm-Matte

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
SR-DPH05150	50 x 1,5 m x 5 mm	75,00	4,17
SR-DPH08150	50 x 1,5 m x 8 mm	75,00	6,72
SR-DPH10130	50 x 1,3 m x 10 mm	65,00	8,34

PARKETTUNTERLAGSSCHAUM



Für die schwimmende Verlegung von Holzfußböden, verringert zuverlässig den Gehschall.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
SR-PSH03025	25 x 1,0 m x 3 mm	25,00	2,08

ESTRICHRANDSTREIFEN

DIHAZELL STANDARD



PE-Randstreifen bei 30 mm geschlitzt

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	lfm/Sack	€/100 lfm
SR-DZ10005	100 x 5 mm	50,00	600,00	46,58
SR-DZ12005	120 x 5 mm	50,00	500,00	56,10
SR-DZ15005	150 x 5 mm	50,00	400,00	70,13
SR-DZ20005	200 x 5 mm	50,00	300,00	93,75
SR-DZ25005	250 x 5 mm	50,00	250,00	117,00
SR-DZ30005	300 x 5 mm	50,00	200,00	140,55
SR-DZ10010	100 x 10 mm	50,00	600,00	93,08
SR-DZ12010	120 x 10 mm	50,00	500,00	112,20
SR-DZ15010	150 x 10 mm	50,00	400,00	112,88
SR-DZ20010	200 x 10 mm	50,00	300,00	187,43
SR-DZ25010	250 x 10 mm	50,00	250,00	234,00
SR-DZ30010	300 x 10 mm	25,00	100,00	281,18

DIHAZELL RANDSTREIFEN MIT FOLIE



PE-Randstreifen mit PE-Folienlasche

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	lfm/Sack	€/100 lfm
SR-DZ10010F	100 x 10 mm	25,00	250,00	115,58
SR-DZ12010F	120 x 10 mm	25,00	250,00	142,28
SR-DZ14010F	140 x 10 mm	25,00	200,00	161,85

DIHAZELL SK RANDSTREIFEN MIT NSK FOLIE



PE-Randstreifen mit PE-Folienlasche selbstklebend.

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	lfm/Sack	€/100 lfm
SR-DZ12010NSK	120 x 10 mm	25,00	500,00	231,00

ESTROWELL-WINKELRANDSTREIFEN



Karton-Randstreifen

bewachst

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	lfm/Sack	€/100 lfm
EH-EW100	100 x 5 mm	50,00	500,00	23,54
EH-EW140	140 x 5 mm	50,00	350,00	75,64
EH-EW14010	140 x 10 mm	25,00	175,00	167,62

DAMPFBREMSEN / DAMPFSPERREN**BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 2 X 50 M**

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT0502	T 50	208,00	23,97
CC-PEFT1002	T 100	132,00	32,13
CC-PEFT2002	T 200	72,00	64,20

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 4 X 50 M

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT1004	T 100	72,00	65,05
CC-PEFT2004	T 200	36,00	130,05

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 2 X 50 M

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1002	T 100	132,00	31,45
CC-PEFÖ2002	T 200	72,00	62,79

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 4 X 50 M

Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt

Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1004	T 100	72,00	67,26
CC-PEFÖ2004	T 200	36,00	125,57

STEINOPHON 300

PE-Trittschallschaum mit Folienkaschierung und Klebeband. Feuchtigkeitssperre, gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

sd-Wert: 100 m

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/Rolle
SR-30003050	40 x 1,25 x 3 mm	50,00	300,00	11,40
SR-30005050	40 x 1,25 x 5 mm	50,00	200,00	11,90

DAMPFBREMSEN / DAMPFSPERREN**DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 100**

Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED016250	50 x 2 m	100,00	6800,00	1,20

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 140

Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED020250	50 x 2 m	100,00	5200,00	1,44
CC-PED020450	50 x 4 m	200,00	5400,00	1,44

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 180

Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED025250	50 x 2 m	100,00	5200,00	1,78
CC-PED025450	50 x 4 m	200,00	5400,00	1,78

DIHAG PE DAMPFBREMSFOLIE SD 380

Geprüfte Polyethylenfolie.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
CC-PED040425	25 x 4 m	100,00	2700,00	2,86

DIHAVAP 1500

Hochreißfeste Dampfsperre mit PP-Bändchengewebe und Aluminiumeinlage.

sd-Wert: ca. 1500 m

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
SH-DVAP1500	25 x 1,5 m	37,50	1500,00	5,93

KLEBEBÄNDER**DIHASTOP PE FOLIEN KLEBEBAND GRÜN**

Dehnfähiges Abdichtungsklebeband mit hoher Klebekraft speziell zum Verkleben von PE-Dampfbremsen.

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	Rollen/Palette	€/Rolle
GD-DSKBPE	25 lfm x 50 mm	12,00	1020,00	18,68

DIHAG KLEBEBAND

Vielseitig verwenbares Klebeband

Aufdruck Ihres Firmenlogos möglich!

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	Rollen/Palette	€/Rolle
IB-DGKB	99 lfm x 50 mm	36,00	2160,00	4,65

DIHASTOP REINALU-KLEBEBAND

Stärke ca. 0,025 mm mit PE-Liner für leichtes Ablösen.

Artikelnr.	Format	Rollen/Karton	€/Rolle
AT-RAK050	50 lfm x 50 mm	24,00	22,44

ZUBEHÖR / ESTRICHBEWEHRUNGEN

ESTRICH FUGENDÜBEL 4 MM



Fugendübel aus rostgeschütztem Stahldraht mit PE-Kunststoffrohr ummantelt und aufgeschobenem Schlauchabschnitt zum Dehnungsausgleich. Anwendung: Schwimmbader Estrich, Gleitestrich, Heizestrich, Industrieböden, Monolithplatten, Betonfahrbahnen.

Dübelabstand: ca. alle 25 cm

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Stück
RI-FD04	300 x 4 mm	250,00	1,07

ESTRICH-ABSTELLWINKEL



Für Höhenunterschiede und Flächenteilungen im Estrich. Feuchtigkeitsbeständig beschichtet.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/Stück
PP-ASW	50 x 70 x 3 mm	2,00	50,00	2,33

ESTRICH-SPEZIALGITTER BLANK



Estrichgitter zur Bewehrung

Maschenweite: 75 x 75 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
BE-EGI75	2000 x 1200 x 2 mm	48,00	960,00	2,98

ESTRICH-SPEZIALGITTER VERZINKT



Estrichgitter zur Bewehrung verzinkt.

Maschenweite: 50 x 50 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
BE-EGI50	2000 x 1000 x 2 mm	40,00	1200,00	4,30

SONDERGITTER



Sondergitter zur Fußboden Heizungsanlage.

Maschenweite: 100 x 100 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
BE-SOGI	2000 x 1000 x 3 mm	2,00	600,00	4,98

ZUBEHÖR / ESTRICHBEWEHRUNGEN

DIHAFIBER POLYPROPYLENFASER



Bestehend aus 100% reinem Polypropylen, daher ohne Wasseraufnahme und unverrottbar. Vorteile: Optimale Faserverteilung und Verankerung, chemisch beständig, starke Verminderung von Haarrissen, praxisorientierte Verpackung - einfache Zugabe, höhere Schlagfestigkeit, besserer Abriebwiderstand.

Empfohlene Dosierung: ca. 0,8 kg/m³

Artikelnr.	Format	kg/Beutel	kg/Karton	€/kg
VA-PPF12		0,90	18,00	13,23

GLASFASER-BEWEHRUNG 12 MM



Zur Vermeidung von Frührissen (alkalibeständig).

Artikelnr.	Format	kg/Sack	€/kg
CC-GF12		20 kg	11,82

ZEMENT, BINDEMITTEL**LEUBE PROFI-CEM II /A-LL 42,5 N**

Bau und Estrichzement.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
LE-ZE2425N	25 kg	0,025	1,20	198,25

LEUBE ESTRICHZEMENT

Zement zur Estrichherstellung.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
LE-ZE2523	25 kg	0,025	1,20	194,52

BAUMIT ESTRICHZEMENT

Zement zur Estrichherstellung.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-EZS	25 kg	0,025	1,40	209,36

LAFARGE "DER GRAUE" ZEMENT

Zement zur Estrichherstellung.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
LF-ZEGRAU	25 kg	0,025	1,40	208,95

BAUMIT ESTRICHBINDER RAPID

Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Estrichen und gebundenen Schüttungen.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-EBRL	35 kg	0,035	1,225	482,57

ZEMENT, BINDEMITTEL

SUPERMIX 2K SE



Schnellzement für Woh,- Gewerbe- und Industriebau

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/kg
E4-SM2KSE		25,00	1000,00	1,70

SUPERMIX R3



Schnellzement für Woh,- Gewerbe- und Industriebau

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/kg
E4-SMR3		25,00	1000,00	2,35

NIVELLIERMASSE - BODENSPACHTEL

BAUMIT NIVELLO QUATTRO



Bodenausgleichsmasse / Calciumsulfat-Basis. Für innen, zum Ausgleichen unterschiedlichster Untergründe wie Beton, Estrich, Fliesenbelege etc.

Selbstverlaufend, für Schichtstärken von 1 - 20 mm.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-NQ		0,025	1,20	1232,00

ESTRICH-ZUSATZMITTEL

CREFIX GREEN



Crefix ist ein neuartiges Universalprodukt für erdfeuchte Zementestriche, zur Verbesserung der Trocknung und zur Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen sowie zur Verbesserung von Biegezug- und Haftzugfestigkeiten für nachfolgende Beschichtungen.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-GRE		25,00	600,00	25,57

CREFIX VIOLET



Crefix ist ein neuartiges Universalprodukt für erdfeuchte Zementestriche, zur Verbesserung der Trocknung und zur Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizestrichen sowie zur Verbesserung von Biegezug- und Haftzugfestigkeiten für nachfolgende Beschichtungen. Speziell bei Siloestrichen.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-VLT		25,00	600,00	25,57

CREFIX RED



Durch den Einsatz von Crefix Red Power entsteht ein extrem gut verdichtbarer Estrichbeton der für die Herstellung von Hochleistungs-Estrichen geeignet ist.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-RDP		25,00	600,00	28,46

CREFIX BLUE



Crefix blue ist ein Fussbodenheizungsmittel neuester Technologie auf Polymer Basis und ermöglicht Ihnen eine höhere Verdichtung des Zementestrichs.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-BLU		25,00	600,00	13,87

CREFIX GOLD



Crefix gold ist ein neuartiges Hochleistungsadditiv welches für die bessere Verarbeitung, bessere Verdichtbarkeit des Estrichs sowie eine bessere Wärmeleitfähigkeit des Zement-Estrichs entwickelt wurde.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-GOL25		25,00	600,00	36,98

ESTRICH-ZUSATZMITTEL

CREFIX ORANGE



Hochleistungs-Additiv für zementgebundene Ausgleichschüttungen und Splitt-Beton.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-ORG		25,00	600,00	25,57

CREFIX YELLOW



Crefix yellow hilft bei der Herstellung von qualitativ hochwertigen Estrichen und Betonoberflächen. Crefix yellow bildet nach dem Aufbringen oder Einglätten einen monomolekularen Film auf der Estrich/Beton Wasseroberfläche.

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
CF-YEW		25,00	600,00	17,33


ESTROLITH-RISSEHARZ



Zweikomponentiges, ungefülltes, schnell erhärtendes Polyesterharz (Topfzeit max. 15 Min.) zum kraftschlüssigen Festlegen und Verschließen von Rissen in Estrichen und Betonböden.

Artikelnr.	Format	kg/Stück	Stück/Karton	€/Stück
EH-RHP615		1,00	12,00	42,73

ESTROLITH-WELLENVERBINDER



Stahlblech-Wellenprofil (70x6x0,5 mm) zur Bewehrung von Rissen in Estrichen und Betonböden. Zum Einlegen in die Reparaturschnitte vor dem Verschließen mit Estrolith - Risseharz.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Karton
EH-WVN		1250,00	124,80

ISOLIERSCHÜTTUNGEN

DIHAPERL SPEZIAL



Expandierte Perlite zur Dämmung unter Nassestrich und Hohlräumen.

Wärmeleitfähigkeit-Rechenwert: $\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$

Schüttgewicht: ca. 90 kg/m^3

Artikelnr.	Format	l/Sack	Stück/Palette	€/Sack
BL-DPLS100/ SP-DPLS100		100,00	24,00	37,87

DIHAPLAN S



Hochbelastbare, schalldämmende Ausgleichsschüttung für schwimmende Trockenkonstruktionen. Ohne Verdichtung bis 5 cm Schütthöhe möglich.

Wärmeleitfähigkeit-Rechenwert: $\lambda = 0,110 \text{ W/mK}$

Schüttgewicht: ca. 625 kg/m^3

Artikelnr.	Format	l/Sack	Stück/Palette	€/Sack
BL-DLS		40,00	21,00	16,42

DIHAPERL HY



Expandierte Perlite Dämmung dauerhaft Wasserabweisend.

Schüttgewicht: ca. 90 kg/m^3

Artikelnr.	Format	l/Sack	Stück/Palette	€/Sack
SP-DPHP		100,00	24,00	47,12

NATURKORK-GRANULAT



Dunkler, recyceltes, unbehandeltes Kork-Granulat für unbelastete Hohlraumdämmungen.

Korngröße: 2-4 mm

Artikelnr.	Format	l/Sack	Stück/Palette	€/Sack
IC-KGT		250,00	18,00	125,59

NATUREFLOOR



Nachhaltige und ökologische Holzschüttung, universell einsetzbar, ohne Trocknungsphase, lagestabil, ökologisch abbaubar.

Artikelnr.	Format	l/Sack	Stück/Palette	€/Sack
NF-HSLU50		40,00	36,00	26,00

ISOLERSCHÜTTUNGEN ZUBEHÖR

UMODAN ESP ESTRICHPAPIER



Biologisches Baupapier für den Einsatz als Trennlage unter Nass- und Trockenestrichen.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
WA-ESP	100 x 1,30 m	130,00	2,67

MALERABDECKVLIES



Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung von Böden bei Maler- und Verputzarbeiten.

Gewicht: 180 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
KR-MAV100	25 x 1 m	25,00	1125,00	1,42
KR-MAV150	50 x 1 m	50,00	1200,00	1,76

HOLZWEICHFASERPRODUKTE

STEICO ISOREL



Druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für flächige Anwendungen und Bodensysteme. Hergestellt im Nassverfahren.

Rohdichte: ~230 kg/m³
 Brandverhalten: E
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 5
 Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,055 W/mK

Artikelnr.	Format	Stück/Palette	m ² /Palette	€/m ²
SC-WF08	1200 x 1000 x 8 mm	138,00	165,600	2,88
SC-IBP10	2500 x 1200 x 10 mm	114,00	342,000	3,08
SC-IBP12	2500 x 1200 x 12 mm	95,00	285,000	3,69
SC-IBP15	2500 x 1200 x 15 mm	76,00	228,000	4,62
SC-IBP19	2500 x 1200 x 19 mm	60,00	180,000	5,85

STEICO BASE



Besonders druckstabile Holzfaser-Dämmplatte für Fußbodenaufbauten. Für Nass- und Trockenestriche. Putzträgerplatte im Innenbereich für Kalk- und Lehmputz.

Rohdichte: ~250 kg/m³
 Brandverhalten: E
 Druckfestigkeit: 150 Kpa
 Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,048 W/mK

Artikelnr.	Format	Stück/Palette	m ² /Palette	€/m ²
SC-BASE020	1350 x 600 x 20 mm	112,00	90,720	8,08
SC-BASE040	1350 x 600 x 40 mm	56,00	45,360	16,15
SC-BASE060	1350 x 600 x 60 mm	38,00	30,780	24,23
SC-BASE080	1350 x 600 x 80 mm	28,00	22,680	32,31
SC-BASE100	1350 x 600 x 100 mm	22,00	17,820	40,38

STEICO THERM SD



Stabile Wärmedämmung auf flächigem, tragfähigem Untergrund
 Speziell klassifiziert als Trittschalldämmplatte

Rohdichte: ~160 kg/m³
 Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,038 W/mK
 Brandverhalten: E
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 5

Artikelnr.	Format	Stück/Palette	m ² /Palette	€/m ²
SC-TH020	1350 x 600 x 20 mm	116,00	93,960	5,19
SC-TH030	1350 x 600 x 30 mm	74,00	59,940	7,79

HOLZWEICHFASERPRODUKTE

STEICO FLEX SD



Trittschalldämmung unter Nassestrich.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
SC-FLEXSD020	1220 x 575 x 20 mm	0,701	168,36	5,70
SC-FLEXSD030	1220 x 575 x 30 mm	0,701	117,15	8,70

STEICO FLOOR



Fußboden-Dämmsystem für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzer, 40 bzw. 60 mm

Rohdichte: ~160 kg/m³
 Brandverhalten: E
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 5
 Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,039 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
SC-FLR040	1200 x 380 x 40 mm	0,456	165,60	16,54
SC-FLR060	1200 x 380 x 60 mm	0,456	342,00	24,81

STEICO FUNIERSCHICHTHOLZ-VERLEGELEISTE



Verlegeleiste für Steico Floor.

Deckbreite: 50 mm
 Verbrauch: ca. 2,7 lfm/m²

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Palette	€/lfm
SC-HFL036	2000 x 50 x 35 mm	2,00	20,00	3,70
SC-HFL056	2000 x 50 x 55 mm	2,00	20,00	4,92

STEICO ECOSILENT




Grün eingefärbte Holzfaserplatten als Unterlage für Parkett- bzw. Laminatböden.

Rohdichte: ~250 kg/m³
 Brandverhalten: E
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 5
 Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,070 W/m

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	m ² /Palette	€/m ²
SC-UF03	790 x 590 x 3 mm	9,32	298,30	1,14
SC-UF04	790 x 590 x 4 mm	6,99	223,72	1,45
SC-UF05	790 x 590 x 5 mm	6,99	181,77	1,82
SC-UF07	790 x 590 x 7 mm	6,99	139,83	2,69

TROCKENESTRICHPLATTEN UND ZUBEHÖR

FERMACELL ESTRICH-ELEMENTE




Bestehend aus 2 miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken Gipsfaser Platten, die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht

20 mm: 23 kg/m²

25 mm: 30 kg/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
FL-76101	1500 x 500 x 20 mm	0,75	55,50	35,74
FL-76141	1500 x 500 x 25 mm	0,75	45,00	40,37

FERMACELL THERM 25



Die Fußbodenheizelemente sind als Trockenestrich mit integrierten Rohrführungen für Fußbodenheizung /-kühlung im Innenbereich konzipiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
FL-76407	1000 x 500 x 25 mm	0,50	45,00	82,02
FL-76406	500 x 500 x 25 mm	0,25	36,00	112,20

FERMACELL ESTRICHKLEBER



Ein Einkomponentenklebstoff auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans.

Verbrauch: ca. 40 g/m²

Artikelnr.	Format	kg/Stück	Stück/Karton	€/Stück
FL-79022		1,00	18,00	26,94

GIPSFASERPLATTEN-SCHRAUBEN



Zur optimalen Befestigung von Gipsfaser-Platten auf Holz- oder Metal-Unterkonstruktionen an Wänden und Decken.

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	€/Packung
CC-GFS19	3,9 x 19 mm	1000,00	20,80
CC-GFS22	3,9 x 22 mm	1000,00	21,91
CC-GFS30	3,9 x 30 mm	1000,00	23,09
CC-GFS45	3,9 x 45 mm	500,00	15,80

TROCKENESTRICHPLATTEN UND ZUBEHÖR

VERLEGEPLATTEN P3 NUT + FEDER



Nichttragende Platte zu Verwendung im Feuchtbereich.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
DV-V10019NFK	2050 x 625 x 19 mm	1,2813	47,408	auf Anfrage
DV-V10022NFK	2050 x 625 x 22 mm	1,2813	41,001	

OSB 3-VERLEGEPLATTEN VIERSEITIG NUT + FEDER (UNGESCHLIFFEN)



Für Innen- und Feuchtraum geeignet (Bodenbelag, Innenausbau, Ladenbau, Messebau).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,12 W/mK
 Brandklasse: B2
 Emissionsklasse: E1
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 300

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
CC-ONF15062	2500 x 625 x 15 mm	1,5625	93,750	auf Anfrage
CC-ONF15067	2500 x 675 x 15 mm	1,6875	101,250	
CC-ONF18062	2500 x 625 x 18 mm	1,5625	84,375	
CC-ONF18067	2500 x 675 x 18 mm	1,6875	84,375	
CC-ONF22062	2500 x 625 x 22 mm	1,5625	65,625	
CC-ONF22067	2500 x 675 x 22 mm	1,6875	69,187	

TROCKENESTRICHPLATTEN UND ZUBEHÖR

LITHOTHERM FORMPLATTE



Aus Naturstein geformte Formplatte mit Nut+Feder Für Trockbodenaufbau.

Artikelnr.	Format	m ² /Stück	m ² /Palette	€/m ²
LH-FPBLN	550 x 250 x 45 mm	0,1375	19,80	61,80

LITHOTHERM ROHRE 14,3 X 2 MM



Die dazugehörigen Heizrohre für die Lithotherm Formplatte.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	€/lfm
LH-SR1432200	14,3 x 2 mm	200,00	1,94
LH-SR1432500	14,3 x 2 mm	500,00	1,94

LITHOTHERM HOLZLEISTEN



Durch die Holzleisten ergibt sich die Möglichkeit Fußbodenheizung und Vollholzboden zu kombinieren.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	€/lfm
LH-HL25		2,38	6,98

LITHOTHERM GLASGEWEBE 1-2 MM



Zur Verlegung vor den Lithotherm Formplatten.

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	€/m ²
LH-GG50	50 x 1 m	50,00	3,52

ARDEX X76



Zum Verkleben von Fliesen und Dämmbaustoffen, nichtbrennbarer Baustoff Klasse A1.

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/kg
AX-4001		25,00	1000,00	1,24

KANTKORN (KALKSPLITTSCHÜTTUNG) 2-4 MM



Bergmännisch abgebautes, feuergetrocknetes Kalkgestein zum Verfüllen der Randbereiche.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BG-KSS24		0,025	1,05	auf Anfrage