

PREISLISTE 04.2024

Dihag

DÄMMSTOFFE

Großhandel für Dämm- und Baustoffe



P_{UTZ}

INDEX - INHALTSVERZEICHNIS I

A

Anputzleiste mit Gewebe	P 16
Anputzleiste Standard APU Mini mit Schutzlippe	P 16
APBK-Drahteckwinkel	P 22
APE-Drahteckwinkel	P 22
APS-Drahteckwinkel	P 22

B

Baufolie färbig-bunt gedeckt (2x50 m)	P 27
Baufolie färbig-bunt gedeckt (4x50 m)	P 27
Baufolie transparent-trüb (2x50 m)	P 27
Baufolie transparent-trüb (4x50 m)	P 27
Baugitterfolie	P 27
Baumit Farbtonzuschläge für pastöse Putze	P 17
Baumit Fensteranschlussprofil Plus	P 16
Baumit Grundkonzentrat	P 20
Baumit Klebespachtel	P 05
Baumit Klebespachtel (grob)	P 05
Baumit Mosaik Top	P 17
Baumit MPI 26	P 24
Baumit Putzgrund leicht Eco	P 21
Baumit Silikoncolor	P 20
Baumit Silikon-Strukturputz Kratzstruktur (weiß)	P 17
Baumit Sockelputz	P 21
Baumit Superprimer	P 06
Baumit Suprafix	P 06
Baumit Textilglasgitter	P 09
Baumit Uniprimer (weiß)	P 17
Best Wood FDM Wall	P 07
Blechanschlussprofil	P 15

C

Capatect Dachbelüftungsprofil	P 15
Capatect Deko Putz (weiß)	P 25
Capatect Farbtonzuschläge für Anstriche	P 20
Capatect Farbtonzuschläge für pastöse Putze	P 18
Capatect Faschenputz (weiß)	P 18
Capatect Glasgewebe	P 09
Capatect KD-Buntsteinputz	P 18
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (fein)	P 05
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (grob)	P 05
Capatect Minera Carbon Solid	P 06
Capatect Primalon Tiefengrund LF	P 25
Capatect Primapor K (weiß)	P 18
Capatect Putzabschlussprofil	P 15
Capatect Putzgrund (weiß)	P 18
Capatect Reiniger	P 08
Capatect Gewebeanschlussleiste Reno	P 16
Capatect Rollladen-Anschlussprofil 3D Plus	P 16
Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil auf Rolle	P 13
Capatect Sockelthermoprofil	P 13

D

Dämmplatten-Teller (60 mm)	P 10
Dämmstoff-Dübel MDD	P 10
Dämmstoff-Rondelle für Universal-Dübel	P 12
Deckenanschlussband	P 26

E

Ejotherm STR H Schraub-Dübel (Holz)	P 11
-------------------------------------	------

F

Fassadendämmplatte Resolution	P 03
Fassadenstyropor EPS-F	P 01
Fassadenstyropor EPS-F Plus (grau)	P 02

G

Gewebeband (silber)	P 26
Gewebeklebeband (gelb)	P 26

I

Innenputzgewebe (blau)	P 09
Insebo Powerflex MS25	P 07
Iso-Dübel mit Stahldorn	P 10
Isolan Kellerdicht 2K	P 06
Isolierkork-Dämmkork	P 03
Isover Clima 34 Vorsatzschalen Dämmplatte	P 23

K

Klebespachtel Family (fein)	P 25
Knauf Rotkalk (fein)	P 25
Krepp-Abdeckband	P 26

M

Malerabdeckvlies	P 28
Mauerkantenschutz	P 24
Montage-Tool für Ejotherm STR U 2G Universal-Dübel	P 11

P

Pecimor 2K	P 06
Pistolenschäum B1	P 07
Primasil Fassadenfarbe	P 20
PU-Dämmplattenkleber	P 07
PU-Schaumpistole	P 07
Putzabschlussprofil-Innenputz 1210	P 24
Putzabschlussprofil-Innenputz 1211	P 24
PVC-Gewebewinkel	P 15
PVC-Rolleckfix	P 15
PVC-Tropfkantenprofil	P 15

R

Röfix Polystar	P 05
Röfix Betonkontakt	P 21
Röfix Farbtonzuschläge für pastöse Putze	P 19
Röfix P50 Armierungsgewebe	P 09
Röfix PI 223 Mineral (weiß)	P 25
Röfix Polylyght	P 06
Röfix Putzgrund Premium (weiß)	P 19
Röfix Sisi-Putz Vital (weiß)	P 19
Röfix W50	P 05

S

Schnellputzprofil	P 24
Silberschutzband Barnier	P 26
Sockelprofil SPU	P 13
Sockelschiene Plus	P 14
Sockelschutzprofil Außenputz 1225	P 21
Sockelschutzprofil Außenputz 1229	P 21
SPU-Einhängeprofil	P 13
Steico Multi Fill	P 07
Steinodur PSN 120 KPA (gerade Kante)	P 04
Steinodur PSN 150 KPA (gerade Kante)	P 04

S

Steinwolle-Putzträgerplatte	P 01
-----------------------------	------

U

Universal-Dübel STR U 2G	P 11
UV-Gewebeputzband (blau)	P 26

PUTZTRÄGERPLATTEN WDVS

STEINWOLLE-PUTZTRÄGERPLATTEN



Wasserabweisende Dämmplatten aus Steinwolle, beidseitig beschichtet.

Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 1

Brandverhalten: A 1

Stärke 20-50 mm FKD-U RS C2 (W 0,035)

Stärke 60+80 mm FKD-MAXX C2 (W 0,034)

Stärke ab 100 mm FKD-LIGHT C2 (W 0,034)

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-PTPS036020	1200 x 400 x 20 mm	5,76	11,00
CC-PTPS036030	1200 x 400 x 30 mm	3,84	16,50
CC-PTPS039040	1200 x 400 x 40 mm	2,40	22,00
CC-PTPS039050	1200 x 400 x 50 mm	1,92	27,50
CC-PTPS034060	1200 x 400 x 60 mm	1,92	33,00
CC-PTPS034080	1200 x 400 x 80 mm	1,44	44,00
CC-PTPL034100	1200 x 400 x 100 mm	0,96	51,00
CC-PTPL034120	1200 x 400 x 120 mm	0,96	61,20
CC-PTPL034140	1200 x 400 x 140 mm	0,96	71,40
CC-PTPL034160	1200 x 400 x 160 mm	0,96	81,60
CC-PTPL034180	1200 x 400 x 180 mm	0,96	91,80
CC-PTPL034200	1200 x 400 x 200 mm	0,96	102,00

FASSADENSTYROPOR EPS-F



Dämmplatte für Außenwand-Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,040 W/mK

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPSPF010	1000 x 500 x 10 mm	25,00	
CC-EPSPF020	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-EPSPF030	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-EPSPF040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-EPSPF050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-EPSPF060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-EPSPF080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-EPSPF100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-EPSPF120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-EPSPF140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-EPSPF160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-EPSPF180	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-EPSPF200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	
CC-EPSPF220	1000 x 500 x 220 mm	1,00	
CC-EPSPF240	1000 x 500 x 240 mm	1,00	

PUTZTRÄGERPLATTEN WDV

FASSADENSTYROPOR EPS-F PLUS GRAU



Dämmplatte für WDV-Systeme mit verbesserten Dämmeigenschaften durch Infrarotreflektoren.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,040 W/mK
Ab einer Stärke 80 mm geschlitz.

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-EPSF020P	1000 x 500 x 20 mm	12,50	
CC-EPSF030P	1000 x 500 x 30 mm	8,00	
CC-EPSF040P	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
CC-EPSF050P	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
CC-EPSF060P	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
CC-EPSF080PS	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
CC-EPSF100PS	1000 x 500 x 100 mm	2,50	auf Anfrage
CC-EPSF120PS	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
CC-EPSF140PS	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
CC-EPSF160PS	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
CC-EPSF180PS	1000 x 500 x 180 mm	1,00	
CC-EPSF200PS	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

PUTZTRÄGERPLATTEN WDV5

ISOLIERKORK-DÄMMKORK



Entstaubte Fassadenqualität, garantiert biologisch rein (ohne Zusatz von Fremdbindemittel).

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,040 W/mK
 Dampfdiffusionswiderstandszahl: μ 6
 Rohdichte ca. 128,8 kg/m³

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
IC-ICB010	1000 x 500 x 10 mm	15,00	33,14
IC-ICB020	1000 x 500 x 20 mm	7,50	42,99
IC-ICB030	1000 x 500 x 30 mm	5,00	60,78
IC-ICB040	1000 x 500 x 40 mm	4,00	78,78
IC-ICB050	1000 x 500 x 50 mm	3,00	98,48
IC-ICB060	1000 x 500 x 60 mm	2,50	118,16
IC-ICB080	1000 x 500 x 80 mm	2,00	158,61
IC-ICB100	1000 x 500 x 100 mm	1,50	196,94
IC-ICB120	1000 x 500 x 120 mm	1,00	236,33
IC-ICB140	1000 x 500 x 140 mm	1,00	275,71

FASSADENDÄMMPLATTE RESOLUTION



Fassadendämmplatte aus Phenolharzschaum.

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,022 W/mK (nur für die Kernstärke gültig).
 Beidseitig mit EPS-F Plus kaschiert.

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
CC-RHS025	1000 x 500 x 25 mm	8,00	auf Anfrage
CC-RHS030	1000 x 500 x 30 mm	6,50	
CC-RHS040	1000 x 500 x 40 mm	5,00	
CC-RHS050	1000 x 500 x 50 mm	4,00	
CC-RHS060	1000 x 500 x 60 mm	3,00	
CC-RHS070	1000 x 500 x 70 mm	2,50	
CC-RHS080	1000 x 500 x 80 mm	2,50	
CC-RHS090	1000 x 500 x 90 mm	2,00	
CC-RHS100	1000 x 500 x 100 mm	2,00	
CC-RHS120	1000 x 500 x 120 mm	1,50	

PUTZTRÄGERPLATTEN WDV5

STEINODUR PSN 150 KPA GERADE KANTE



Automatenplatte für Perimeter, Sockel und unter Estrich.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 150 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,035 W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-PSN040GKN	1250 x 600 x 40 mm	9,00	auf Anfrage
SR-PSN050GKN	1250 x 600 x 50 mm	7,50	
SR-PSN060GKN	1250 x 600 x 60 mm	6,00	
SR-PSN080GKN	1250 x 600 x 80 mm	4,50	
SR-PSN100GKN	1250 x 600 x 100 mm	3,75	
SR-PSN120GKN	1250 x 600 x 120 mm	3,00	
SR-PSN140GKN	1250 x 600 x 140 mm	2,55	
SR-PSN160GKN	1250 x 600 x 160 mm	2,25	
SR-PSN180GKN	1250 x 600 x 180 mm	2,25	
SR-PSN200GKN	1250 x 600 x 200 mm	1,50	

STEINODUR PSN 120 KPA GERADE KANTE



Automatenplatte für Sockel- und Estrichdämmung.

Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 120 kPa

Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,035 W/mK

Ausführung: geprägte Oberfläche, gerade Kanten

Artikelnr.	Format	m ² /Bund	€/m ²
SR-PSNS020	1000 x 500 x 20 mm	13,50	auf Anfrage
SR-PSNS030	1000 x 500 x 30 mm	7,50	
SR-PSNS040	1000 x 500 x 40 mm	6,00	
SR-PSNS050	1000 x 500 x 50 mm	5,00	
SR-PSNS060	1000 x 500 x 60 mm	4,00	
SR-PSNS080	1000 x 500 x 80 mm	3,00	
SR-PSNS100	1000 x 500 x 100 mm	2,50	
SR-PSNS120	1000 x 500 x 120 mm	2,00	
SR-PSNS140	1000 x 500 x 140 mm	1,50	
SR-PSNS160	1000 x 500 x 160 mm	1,50	
SR-PSNS180	1000 x 500 x 180 mm	1,50	
SR-PSNS200	1000 x 500 x 200 mm	1,00	

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 FEIN



Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4,5 kg/m² (Minstdicke 3 mm)

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
SA-190FS		0,025	1,00	706,55

CAPATECT KLEBE- UND SPACHTELMASSE 190 GROB



Mineralischer Pulverkleber zum Kleben und Armieren von Dämmplatten.

Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
SA-190GS		0,025	1,00	673,21

BAUMIT KLEBESPACHTEL



Werksgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse).

Verbrauch (Kleber): ca. 4,5 – 5,5 kg/m²

Verbrauch (Armieren): ca. 4 – 8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-KSLSN		0,025	1,35	642,00

BAUMIT KLEBESPACHTEL GROB



Werksgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse).

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch: 9-11 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-KSLGBS		0,025	1,35	680,00

RÖFIX POLYSTAR



Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Weisszement)

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch: 7,5-9,8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
RX-PSKSS		0,025	1,20	1648,00

RÖFIX W50



Mineralische, systemgeprüfte Klebe- und Armierspachtel (Zement)

Schichtdicke: 3-5 mm

Verbrauch: 7,5-9,8 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
RX-KSW50SN		0,025	1,20	1648,00

KLEBE/ARMIERUNGSMÖRTEL UND ZUBEHÖR

RÖFIX POLYLIGHT



Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armierungsmörtel

Verbrauch Kleben: ca. 7,8 kg/m²

Verbrauch Armieren: ca. 5,1 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	Sack/Palette	€/Sack
RX-PLKA		0,025	48,00	45,75

CAPATECT MINERA CARBON SOLID



Ein weißer mineralisch Kalk-Zement-Armierungsmörtel Zur Verklebung und Armierung von MW- und EPS Dämmsysteme

Verbrauch Kleben: ca. 5,5 kg/m²

Verbrauch Armieren: ca. 4,5 – 7,5 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
SA-CNMA25		0,025	1,00	789,88

BAUMIT SUPRAFX



Mineralischer, hoch vergüteter Pulverkleber. Zur Verklebung von Dämmplatten auf Holz- u. bituminöse Untergründe.

Verbrauch: ca. 2 -4 kg/m²

Artikelnr.	Format	to/Sack	kg/Palette	€/kg
BT-SUKLS		0,025	1350,00	3,28

BAUMIT SUPERPRIMER



Lösemittelfreie Haftgrundierung. Für nicht saugende Untergründe Verbindung mit Baunit Suprafix.

Verbrauch: ca. 0,15 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	€/kg
BT-SUGD05		5,00	10,80

PCI PECIMOR 2K



Flexible Abdichtungsmasse auf Bitumenbasis. Zweikomponentige, lösemittelfreie Bitumendickbeschichtung. Die Flexibilität der Masse ermöglicht Rissüberbrückung. Zum Abdichten von Kalleraussenwänden und zum verkleben von Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

Verbrauch: 1 Liter/m²/mm

Artikelnr.	Format	Liter/Gebinde	Liter/Palette	€/Liter
PI-PECI2K		30,00	540,00	3,62

VOLLWÄRMESCHUTZ-ZUBEHÖR

STEICO MULTI FILL



Montagekleber für die Befestigung von Laibungsplatten sowie zum Schließen von Fugen in der Wanddämmung bei Fugenbreiten von 2 - 5 mm. Der Montagekleber ist überputzbar.

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
SC-FDM310		310,00	12,00	14,80

BEST WOOD FDM WALL



Montagekleber für die Befestigung von Laibungsplatten sowie zum Schließen von Fugen in der Wanddämmung bei Fugenbreiten von 2 - 5 mm. Der Montagekleber ist überputzbar.

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
BW-KBMFDM		310,00	12,00	10,74

INSEBO POWERFLEX MS25



Montagekleber für die Befestigung von Laibungsplatten sowie zum Schließen von Fugen in der Wanddämmung bei Fugenbreiten von 2 - 5 mm. Der Montagekleber ist überputzbar.

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
HO-DKMSG	Grau	290,00	20,00	16,88
HO-DKMSS	Schwarz	290,00	20,00	16,88
HO-DKMSW	Weiß	290,00	20,00	16,88

PU-DÄMMPLATTENKLEBER



Einkomponentiger PU-Pistolenschäum zur Verklebung von Dämmplatten als Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Holz, Metall und bituminösen Untergründen.

Verbrauch: ca. 55 ml/m²

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
HO-PUSDK		750,00	12,00	15,75

PISTOLENSCHAUM B1



1-komponentige, schwer entflammbarer Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
HO-PUSPIB1		750,00	12,00	15,15

PU SCHAUMPISTOLE



Verwendbar für PU-Schäume

Artikelnr.	Format	€/Stück
DV-PUSPI		67,68

VOLLWÄRMESCHUTZ-ZUBEHÖR

CAPATECT REINIGER



Zur Entfernung unausgehörteterter Rückstände von Füllschaum

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
SA-PUSR		500,00	12,00	15,06

PU-SCHAUM



Zum Ausfüllen von Hohlräumen in Decken, Wänden und Böden, zum Ausfüllen von Fugen

Artikelnr.	Format	ml/Stück	Stück/Karton	€/Stück
HO-PUS		750,00	12,00	13,80

ARMIERUNGSGEWEBE

BAUMIT TEXTILGLASGITTER



Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite ca. 4 x 4 mm

Farbe: weiß

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
BT-TGG55	50 x 1,10 m	55,00	1815,00	1,88

CAPATECT GLASGEWEBE




Alkalibeständiges Textilglasgitter zur Bewehrung von Unterputzen auf WDVS und Putzsystemen

Maschenweite zwischen 3 und 5 mm

Farbe: orange

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
SA-TGGM	50 x 1,10 m	55,00	1815,00	1,42

RÖFIX P50 ARMIERUNGSGEWEBE




Alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Einbetten

Maschenweite: 4 x 4 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
RX-TGG55	50 x 1,10 m	55,00	1815,00	2,64

INNENPUTZGEWEBE - BLAU



Das Armierungsgewebe dient der Verstärkung von Innenputze.

Maschenweite: 10 x 10 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
PE-GEW145B	50 x 1,00 m	50,00	1200,00	2,46

BEFESTIGUNGSMATERIAL VWS

ISO-DÜBEL MIT STAHL DORN



Schlagdübel mit Stahldorn.

Bohrung: Ø 8 mm

Verbrauch: ca. 6 Stück/m²

Verankerungstiefe > 50 mm

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
CC-ISOD095	95 mm	200,00	99,85
CC-ISOD115	115 mm	200,00	109,35
CC-ISOD135	135 mm	200,00	120,50
CC-ISOD155	155 mm	200,00	126,25
CC-ISOD175	175 mm	200,00	134,05
CC-ISOD195	195 mm	200,00	146,55
CC-ISOD215	215 mm	100,00	184,25
CC-ISOD235	235 mm	100,00	226,40
CC-ISOD255	255 mm	100,00	292,70

DÄMMSTOFF-DÜBEL MDD



Dämmstoff-Dübel mit Kunststoffnagel

Verankerungstiefe > 40 mm

Bohrung: Ø 10 mm

Verbrauch: ca. 6 Stück/m²

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
GS-MMD090	90 mm	200,00	33,01
GS-MDD110	110 mm	200,00	36,46
GS-MDD130	130 mm	200,00	38,99
GS-MDD150	150 mm	200,00	43,07
GS-MDD170	170 mm	200,00	46,46
GS-MDD190	190 mm	200,00	50,77

DÄMMPLATTENTELLER 60 MM



Halteteller zur Befestigung mit Schnellbauschrauben auf Holzkonstruktion.

Bedarf ca. 8-10 Stück/m²

Gelb ohne Kunststoffkappe

Weiß mit Kunststoffkappe

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
GK-DP060G	Gelb	100,00	44,88
GK-DP060W	Weiß	200,00	59,00

BEFESTIGUNGSMATERIAL VWS

UNIVERSALDÜBEL STRU 2G



Schraubdübel für versenkte oder flächenbündige Montage. Für das Versenken wird ein Montage-Tool benötigt. Einsatzbereiche: Beton, Vollziegel, Hohllochziegel, Leichtbeton.

Verankerungstiefe < 25 mm.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Karton
DV-STRU1152G	8 x 115 mm	100,00	97,44
DV-STRU1352G	8 x 135 mm	100,00	112,43
DV-STRU1552G	8 x 155 mm	100,00	134,91
DV-STRU1752G	8 x 175 mm	100,00	157,39
DV-STRU1952G	8 x 195 mm	100,00	194,86
DV-STRU2152G	8 x 215 mm	100,00	202,36
DV-STRU2352G	8 x 235 mm	100,00	209,85
DV-STRU2552G	8 x 255 mm	100,00	239,84
DV-STRU2752G	8 x 275 mm	100,00	277,32
DV-STRU2952G	8 x 295 mm	100,00	314,79

MONTAGE-TOOL FÜR EJOTHERM STR U 2G UNIVERSALDÜBEL



Spezialwerkzeug zur versenkten Befestigung der Universal-Rondelle und Schraubdübel - Holz in Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten.

Artikelnr.	Format	€/Stück
BT-STRUWZ		196,10

EJOTHERM STR H SCHRAUBDÜBEL HOLZ



Schraubdübel mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung der Holzfaserdämmplatten auf tragende Holzkonstruktionen (inkl. Dämmstopfen).

Verankerungstiefe: 40 mm (je nach Untergrund und System).

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Karton
DV-ETSTRH080	80 mm	100,00	88,50
DV-ETSTRH100	100 mm	100,00	103,25
DV-ETSTRH120	120 mm	100,00	113,08
DV-ETSTRH140	140 mm	100,00	127,83
DV-ETSTRH160	160 mm	100,00	147,50
DV-ETSTRH180	180 mm	100,00	157,33
DV-ETSTRH200	200 mm	100,00	172,08
DV-ETSTRH220	220 mm	100,00	196,67
DV-ETSTRH240	240 mm	100,00	221,25
DV-ETSTRH260	260 mm	100,00	245,83
DV-ETSTRH280	280 mm	100,00	275,33
DV-ETSTRH300	300 mm	100,00	302,86

BEFESTIGUNGSMATERIAL VWS**DÄMMSTOFF-RONDELLE FÜR UNIVERSALDÜBEL**

Zum Verschließen von versenkt montierten Schraubdübeln.

Durchmesser: 60 mm

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/100 Stück
BT-EPSRO	EPS- Abdeckkappe	100,00	29,11
BT-MIRO	Mineralfaser-Abdeckkappe	100,00	47,82
BT-EPSPRO	EPS Plus Grau Abdeckkappe	100,00	29,11

VOLLWÄRMESCHUTZ - PROFILE


SOCKELPROFIL-SPU



Alu-Profil mit Tropfnase.

Artikelnr.	Format	lfm/Bund	€/lfm
SA-SSE030	2000 x 30 mm	20,00	5,37
SA-SSE040	2000 x 40 mm	20,00	5,96
SA-SSE050	2000 x 50 mm	20,00	6,48
SA-SSE060	2000 x 60 mm	20,00	7,07
SA-SSE080	2000 x 80 mm	20,00	8,27
SA-SSE100	2000 x 100 mm	20,00	9,39
SA-SSE120	2000 x 120 mm	20,00	10,51
SA-SSE140	2000 x 140 mm	20,00	11,71
SA-SSE160	2000 x 160 mm	20,00	15,91
SA-SSE180	2000 x 180 mm	20,00	17,38
SA-SSE200	2000 x 200 mm	20,00	18,84


CAPATECT SOCKELTHERMOPROFIL



Kunststoff-Einschubprofil mit Gewebe und Tropfkante. Fassadenflächenabschluss bei zurückversetztem Sockel.

Artikelnr.	Format	lfm/Karton	€/lfm
SA-STPL0320	2000 x 30 mm	20,00	6,37
SA-STPL	2000 x 60 mm	20,00	6,37
SA-STPL1025	2500 x 100 mm	62,50	8,41

CAPATECT SOCKELSCHIENEN-AUFSTECKPROFIL AUF ROLLE



Kunststoffprofil mit Gewebe und Tropfkante. Verhindert die Rissbildung im Stoßbereich der Sockelschiene.

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	€/lfm
SA-SSASP080		80,00	3,33

SPU-EINHÄNGEPROFIL



Kunststoffprofil mit Gewebe und Tropfkante. Verhindert die Rissbildung im Stoßbereich der Sockelschiene.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
CC-SPU		2,00	50,00	5,76

VOLLWÄRMESCHUTZ - PROFILE

SOCKELSCHIENE PLUS




Stranggepresstes Sockelprofil für Holzweichfaser-Putzträgerplatte.

Artikelnr.	Format	Stück/Bund	€/lfm
SA-SSE040P	2000 x 40 mm	10,00	16,44
SA-SSE060P	2000 x 60 mm	10,00	19,41
SA-SSE080P	2000 x 80 mm	10,00	22,47
SA-SSE100P	2000 x 100 mm	10,00	25,69

VOLLWÄRMESCHUTZ-ZUBEHÖR

PVC-GEWEBEWINKEL



PVC-Kantenschutz mit Gewebe

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
LV-KS1015	10 x 15 cm	2,50	125,00	2,40
LV-KS1023	10 x 23 cm	2,50	125,00	4,24

PVC-ROLLECKFIX



Stabiles Winkelprofil für sämtliche Eckwinkelbereiche unter und über 90°.

Artikelnr.	Format	lfm/Rolle	€/lfm
BK-KSRFX	9 x 11 cm	25,00	3,07


BLECHANSCHLUSSPROFIL



Aufsteckprofil für eine bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blechhochzug.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
RX-BAP45		2,50	125,00	10,60


CAPATECT DACHBELÜFTUNGSPROFIL



Anschlussprofil bei Dachbelüftungen zwischen Wärmedämmverbundsystem und Dachuntersichten.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
SA-DBP		2,50	62,50	10,74

PVC-TROPFKANTENPROFIL



Für einen exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
BK-PVCTKP2		2,00	50,00	5,40

CAPATECT PUTZABSCHLUSSPROFIL




Kunststoffprofil mit Gewebeanschluss für einen exakten Putzabschluss.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
SA-PAP03	3 mm	2,50	62,50	1,84
SA-PAP06	6 mm	2,50	62,50	1,90

VOLLWÄRMESCHUTZ-ZUBEHÖR

BAUMIT FENSTERANSCHLUSSPROFIL PLUS



Für schlagregensichere Anschlüsse an Fenstern und Türen. Kunststoffprofil mit Teleskopfunktion, mit Schutzlippe und Gewebe.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/lfm
BT-FAPP255	3 mm	2,50	62,50	6,40

ANPUTZLEISTE STANDARD APU MINI MIT SCHUTZLIPPE



PVC-Fensterlaibungsprofil. Putzstärke: 9 mm

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
DV-APUM0926SL		2,60	78,00	3,50

ANPUTZLEISTE MIT GEWEBE



Mit doppeltem Abzugsteg.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
DV-APUG0926		2,60	78,00	3,72

CAPATECT ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL 3D PLUS



Für seitliche schlagregensichere Anschlüsse an Vorbaurollladensysteme.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
SA-GRLP3DP255		2,55	63,75	6,08

CAPATECT GEWEBEANSCHLUSSLEISTE RENO



Selbstklebendes, schmales Kunststoffprofil für schlagregensichere Anschlüsse von WDVS an Fester- und Tür-Rahmenkonstruktionen speziell für den WDVS-Sanierung.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
SA-CTGAL3DRO		2,55	63,75	7,00

STRUKTURPUTZE

BAUMIT UNIPRIMER WEISS



Voranstrich als Saugausgleich und Haftvermittler für Silikat-, Silikon-, Granopor- und Mosaikputze.

Verbrauch: 0,2-0,4 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
BT-PG05		5,00	320,00	4,20
BT-PG25		25,00	600,00	3,70

BAUMIT SILIKON-STRUKTURPUTZE KRATZSTRUKTUR WEISS



Silikonharz-Dünnschichtdeckputz, diffusionsoffen, extrem wasserabweisend und verschmutzungsarm. In vielen Strukturen und Farbtönen lieferbar.

Verbrauch: ca. 2,5 - 3,9 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
BT-SHPK15W	1,5 mm	25,00	600,00	3,14
BT-SHPK20W	2,0 mm	25,00	600,00	3,14
BT-SHPK30W	3,0 mm	25,00	600,00	3,14

BAUMIT MOSAIK TOP



Organisch gebundener Buntsteinputz, vorwiegend für Fassadensockel. Wasserabweisend (abwaschbar), witterungsbeständig, mechanisch hoch beanspruchbar. In 36 Farbkornmischungen lieferbar.

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m²
Korngröße: ca. 2,0 mm

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
BT-BSP	Essential-Line	25,00	600,00	4,26
BT-BSPNL	Natura-Line	25,00	600,00	6,10

BAUMIT FARBZUSCHLÄGE FÜR PASTÖSE PUTZE



Artikelnr.	Format	€/kg
DV-FARBAG	Farbtonaufschlag für pastöse Putze	0,60

STRUKTURPUTZE

CAPATECT PUTZGRUND WEISS



Grundierung für alle Capatect-Strukturputze auf mineralischen Untergründen, sowie für Capatect-Dämmsysteme, passend zum Strukturputz eingefärbt.

Verbrauch: 0,22 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
SA-PG07	7 kg	7,00	147,00	3,86
SA-PG25	25 kg	25,00	600,00	3,16

CAPATECT PRIMAPOR K WEISS



Silikonharzgebundene Strukturputze, hydrophobiert, hoch diffusionsfähig, schlagregenfest, beständig gegen Industrieabgase und Mikroorganismen, hervorragend wasserabweisend und leicht zu verarbeiten. Silikonputz mit Korn-an-Korn-Struktur für Außenwandflächen. Kratzputzähnliche Struktur.

Verbrauch: ca. 2,4-3,9 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
SA-SHPK15W	1,5 mm	25,00	600,00	2,66
SA-SHPK20W	2,0 mm	25,00	600,00	2,66
SA-SHPK30W	3,0 mm	25,00	600,00	2,66

CAPATECT KD-BUNTSTEINPUTZ



Natursteinputz für dekorative Außenbeschichtungen für Fassadensockel, Säulen, Fyrs, Treppenhäuser, etc. auf Reinacrylatbasis. Farben: Schiefergrau, Steingrau, Bergbraun, Granitschwar, Islandgrün, Kaffeebraun, Marmorbraun, Basaltgrau, Klinkerrot, Dolomitbraun, Pazifikblau.

Verbrauch: ca. 5,5 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
SA-BSP	1,2-1,8 mm	25,00	600,00	3,34

CAPATECT FASCHENPUTZ WEISS



Hydrophober, diffusionsoffener Strukturputz für Faschen und Laibungen.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
SA-FP25F	1,0 mm	25,00	600,00	2,66

CAPATECT FARBTONZUSCHLÄGE FÜR PASTÖE PUTZE



Artikelnr.	Format	€/kg
SA-FTASH01	Farbtongruppe 1 = Hellbezugswert 51 – 100 %	0,00
SA-FTASH02	Farbtongruppe 2 = Hellbezugswert 26 – 50 %	0,16
SA-FTASH03	Farbtongruppe 3 = Hellbezugswert 0 – 25 %	0,37

STRUKTURPUTZE

RÖFIX PUTZGRUND PREMIUM WEISS



Mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen.

Verbrauch: 0,15-0,20 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
RX-PGP05		5,00	320,00	12,90
RX-PGP18		18,00	432,00	11,17

RÖFIX SISI-PUTZ VITAL WEISS



Mineralisierende Aktiv-Grundierung für pastöse Oberputze auf Unterputzen und Spachtelmassen.

Verbrauch: ca. 2,0-3,8 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
RX-SISK10	1,0 mm	25,00	600,00	4,98
RX-SISK15	1,5 mm	25,00	600,00	4,98
RX-SISK20	2,0 mm	25,00	600,00	4,98
RX-SISK30	3,0 mm	25,00	600,00	4,98

RÖFIX FARBTONZUSCHLÄGE FÜR PASTÖSE PUTZE



Die Preisklassen (I-V) werden auf der Rückseite der Farbtonkarte (ColorDesign) angegeben.

Artikelnr.	Format	€/kg
RX-FTASHPP01	Gruppe 1	0,28
RX-FTASHPP02	Gruppe 2	0,41
RX-FTASHPP03	Gruppe 3	0,80
RX-FTASHPP04	Gruppe 4	1,78
RX-FTASHPP05	Gruppe 5	2,92

FASSADENFARBEN

BAUMIT SILIKONCOLOR



Fassadenfarbe auf Silikonbasis. Hoch diffusionsoffen, extrem wasserabweisend und verschmutzungsarm.

Verbrauch: 300-350 ml/m²

Artikelnr.	Format	l/Gebinde	kg/Palette	€/Liter
BT-SCFA05		5,00	320,00	16,85
BT-SCFA25		14,00	448,00	16,05

PRIMASIL GRUNDKONZENTRAT



Diffusionsoffene wasserabweisende Fassadenfarbe auf Basis Silikonharz.

Verbrauch: ca. 100-150 g/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	€/kg
SA-PSKZ12		12,00	7,48

PRIMASIL FASSADENFARBE



Extrem wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, geringe Verschmutzungsneigung.

Verbrauch: ca. 400-700 g/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	€/kg
SA-PSFF07		7,00	12,20
SA-PSFF25		25,00	11,10

CAPATECT FARBTONZUSCHLÄGE FÜR ANSTRICHE



Artikelnr.	Format	€/kg
SA-FTAPA01	Farbtongruppe 1 = Hellbezugswert 51 – 100 %	0,00
SA-FTAPA02	Farbtongruppe 2 = Hellbezugswert 26 – 50 %	0,26
SA-FTAPA03	Farbtongruppe 3 = Hellbezugswert 0 – 25 %	0,74

AUSSENPUTZ UND ZUBEHÖR

BAUMIT GRUNDPUTZ LEICHT ECO



Kalk-Zement-Unterputz für maschinelle und händische Verarbeitung

Verbrauch: ca. 11 kg/m²/cm

Artikelnr.	Format	kg/Sack	Sack/Palette	€/Sack
BT-GPLS		40,00	35,00	14,60

BAUMIT SOCKELPUTZ



Zementputz für händische und maschinelle Verarbeitung, wasserhemmend.
Körnung 2 mm.

Verbrauch: ca. 0,8 m² / Sack bei 2 cm Putzdicke

Artikelnr.	Format	kg/Sack	Sack/Palette	€/Sack
BT-SOPUS		40,00	48,00	11,90

RÖFIX BETONKONTAKT




Lösungsmittelfreier Haftvermittler für Unterputze auf kritischen Untergründen zur Verbesserung der Haftung auf Beton und ungleichmäßig saugenden Untergründen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/kg
RX-BK25		25,00	600,00	5,84

SOCKELPUTZPROFIL AUSSENPUTZ 1225




Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug
für den Innen-und Außenputze ab 14 mm

Putzdicke: 14 mm

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-122530		3,00	75,00	8,52

SOCKELPUTZPROFIL AUSSENPUTZ 1229




Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug
für den Innen-und Außenputze ab 20 mm

Putzdicke: 20 mm

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-122930		3,00	75,00	8,88

AUSSENPUTZ UND ZUBEHÖR


APS-DRAHTECKWINKEL



aus verzinkten Drähten - punktgeschweißt

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
DV-APS	2,95 lfm	2,95	118,00	1,93


APE-DRAHTECKWINKEL



aus verzinkten Drähten - punktgeschweißt - Aus Edelstahl

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
DV-APE	2,95 lfm	2,95	118,00	6,10

APBK-DRAHTECKWINKEL



aus verzinkten Drähten - punktgeschweißt - Mit kunststoffbeschichteter Kante für Bögen

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Karton	€/m
DV-APBK	2,95 lfm	2,95	73,75	3,33

PUTZTRÄGERPLATTE

ISOVER CLIMA 34 VORSATZSCHALEN-DÄMMPLATTE



Für den Einsatz zur Schall- und Wärmedämmung von Wänden geeignet. Im konditionierten und nicht feuchtebelasteten Innenbereich kann die Wärmedämmplatte mittels geeignetem mineralischen Klebemörtel auf Mauerwerk oder Betonuntergründe verklebt werden.

Euroklasse A2-s1, d0 und durchgehend hydrophobiert

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Format	m ² /Packung	m ² /Palette	€/m ²
IR-CA34040	1200 x 600 x 40 mm	7,20	86,40	21,03
IR-CA34060	1200 x 600 x 60 mm	7,20	57,60	34,43

INNENPUTZ UND ZUBEHÖR

BAUMIT MPI 26




Einlagiger Gips/ Kalk/ Zement - Maschinenputz mit verriebener oder geglätteter Oberfläche für alle Innenräume.

Verbrauch: ca. 14 kg / m² / cm

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
BT-MPI26SK		0,040	1,40	322,50

MAUERKANTENSCHUTZ



Scharfkantiges Putzprofil für Innenputz aus sendzimirverzinktem Stahlblech.

Andere Längen auf Anfrage.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-MKS260		2,60	65,00	1,59
CC-MKS275		2,75	68,75	1,59
CC-MKS300		3,00	75,00	1,59


SCHNELLPUTZPROFIL



Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, gelocht.

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-SPP0625	6 mm	2,50	125,00	0,88

PUTZABSCHLUSSPROFIL-INNENPUTZ 1210




Abschlussprofil aus verzinktem Stahl.

Putzdicke: 14 mm

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-121030		3,00	75,00	3,53

PUTZABSCHLUSSPROFIL-INNENPUTZ 1211



Abschlussprofil aus verzinktem Stahl.

Putzdicke: 14 mm

Artikelnr.	Format	lfm/Stück	lfm/Bund	€/lfm
CC-121130		3,00	75,00	3,37

RÖFIX PI 223 MINERAL WEISS


Diffusionsoffene Mineral-Innenfarbe auf Kaliwasserglasbasis.

Verbrauch: 0,15 Liter/m²

Artikelnr.	Format	Liter/Gebinde	Liter/Palette	€/Liter
RX-223		15,00	360,00	6,76

CAPATECT DEKO PUTZ WEISS


Organisch gebundener, diffusionsfähiger Reibputz mit dekorativer Korn-an-Korn Oberfläche und hohem Weißgrad.

Verbrauch: ca. 1,6 - 2,8 kg/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	kg/Palette	€/kg
SA-DOIP10W	1,0 mm	25,00	600,00	2,52
SA-DOIP15W	1,5 mm	25,00	600,00	2,52
SA-DOIP20W	2,0 mm	25,00	600,00	2,52

CAPATECT PRIMALON TIEFGRUND LF


Organisch gebundener, diffusionsfähiger Reibputz mit dekorativer Korn-an-Korn Oberfläche und hohem Weißgrad.

Verbrauch: 150 - 200 g/m²

Artikelnr.	Format	kg/Gebinde	€/kg
SA-TGLF05		5,00	6,31
SA-TGLF12		12,00	5,47

KNAUF ROTKALK FEIN


Anwendung direkt auf Mauern, Wänden und speziell Holzweichfaser etc. Speziell geeignet, wo hohe bauphysikalische Ansprüche an Raumhygiene, Raumluft und die Wohnqualität gestellt werden. Ideal auch im Bereich der Denkmalpflege, wenn Kalkputze nach historischem Vorbild gefragt sind. Produktdatenblatt beachten.

Verbrauch: ~ 1,44 kg / m² / mm (max. 10 mm Putzstärke).

Körnung: 0,6 mm

Artikelnr.	Format	kg/Sack	kg/Palette	€/to
KF-RKF		30,00	1080,00	1439,88

KLEBESPACHTEL FAMILY FEIN


Klebspachtel zum Kleben und zum Einbetten des Textilglasgittergewebes im WDVS für die Isover Clima 34 und für Dämmplatten.

Artikelnr.	Format	to/Sack	to/Palette	€/to
WB-KSF25		0,025	1,00	1140,00

INNEN- UND AUSSENPUTZ KLEBEBÄNDER

SILBERSCHUTZBAND BARNIER



UV-beständiges PVC-Band mit scharfem Abschluss, bzw. für die schwierige Jahreszeit.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
DV-BAKL50S	50 mm x 33 m	36,00	20,74

GEWEBEBAND SILBER



Reparatur- und Fixierband, hohe Klebekraft, UV-beständig, auch für Stein, Mauerwerk, etc.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
DV-GWKB50S	50 mm x 50 m	24,00	17,25

UV-GEWEBE-PUTZBAND BLAU



Weichmacherfreies Putzband, speziell geeignet bei Holzfenstern-/türen mit wasserhältigen Lacken und Lasuren.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
SU-UVKL38B	38 mm x 25 m	30,00	11,31

GEWEBEKLEBEBAND GELB



Stark klebendes Band für Abklebarbeiten auf rauen Untergründen im Aussenbereich (Stein, Beton, Putz, etc.).

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
SA-ST491544	44 mm x 50 m	20,00	21,99

KREPP-ABDECKBAND



Vor allem für den Innenbereich und kurzfristiges Abkleben im Außenbereich. Andere Breiten auf Anfrage.

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
MÜ-KPKB50	50 mm x 50 m	24,00	5,82

DECKENANSCHLUSSBAND



Weißes PE-Dichtband zur Trennung angrenzender Putzflächen mit einseitiger Teilklebekante.

Materialstärke: 3mm

Artikelnr.	Format	Stück/Karton	€/Rolle
GL-DAB030	30 mm x 30 m	10,00	16,00

Wir ersuchen Sie, bei schwer einzuschätzenden Untergründen eine Testklebung zu machen. Schadensersatzforderungen können bei Klebebandern nicht anerkannt werden!

SPEZIALPRODUKTE

BAUGITTERFOLIE



Hochtransparente PE-Folie armiert mit PP-Drehergewebe (extrem reißfest).

Gewicht: 100 g/m²
Fadenabstand 10 x 10 mm

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
DV-BGF15	50 x 1,5 m	75,00	4500,00	1,93
DV-BGF20	50 x 2,0 m	100,00	6000,00	1,93

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 2 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb
Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT0502	T 50	208,00	23,97
CC-PEFT1002	T 100	132,00	32,13
CC-PEFT2002	T 200	72,00	64,20

BAUFOLIEN TRANSPARENT-TRÜB 4 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: transparent-trüb
Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFT1004	T 100	72,00	65,05
CC-PEFT2004	T 200	36,00	130,05

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 2 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt
Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1002	T 100	132,00	31,45
CC-PEFÖ2002	T 200	72,00	62,79

BAUFOLIEN FÄRBIG-BUNT GEDECKT 4 X 50 M



Zum Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub

Farbe: bunt
Toleranz: 50 – 70 %

Artikelnr.	Format	Rollen/Palette	€/Rolle
CC-PEFÖ1004	T 100	72,00	67,26
CC-PEFÖ2004	T 200	36,00	125,57

MALERABDECKVLIES

Zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung von Böden bei Maler- und Verputzarbeiten.

Gewicht: 180 g/m²

Artikelnr.	Format	m ² /Rolle	m ² /Palette	€/m ²
KR-MAV100	25 x 1 m	25,00	1125,00	1,42
KR-MAV150	50 x 1 m	50,00	1200,00	1,76

[illegible]